



## HL-4040CN

Vill du ha snabba laserutskrifter i färg med hög kvalitet och möjlighet att ansluta skrivaren till ditt nätverk ska du välja Brother HL-4040CN.

- Utskriftshastighet upp till 20 sid/min i färg och mono
- Utskriftsupplösning upp till 2 400 x 600 dpi
- Pappersmagasin för 250 ark
- Skriv ut direkt från kameran via PictBridge
- Skriv ut direkt från ett USB-minne



# HL-4040CN

I företagssammanhang behöver man leverera professionella resultat snabbt. Känns det igen? Då behöver du Brother färgskrivare HL-4040CN.

HL-4040CN skriver ut med upp till 20 sidor per minut i färg eller svartvitt och tack vare Brothers senaste färglaserteknik får du utskrifter med hög kvalitet och strålände färgåtergivning som ger dig det där lilla extra.

Den är mångsidig också. Du kan skriva ut bilder eller filer direkt från USB-minnet. Bara sätt in och skriv ut – du behöver inte ens sätta på datorn. Bilder från digitalkameran kan också skrivas ut direkt via PictBridge-gränssnittet.

HL-4040CN är lätt att installera och använda och har en LCD-skärm som skiftar färg för att visa skrivarens status. Tack vare den inbyggda nätverksanslutningen kan alla som är anslutna till nätverket utnyttja fördelarna och funktionerna hos HL-4040CN. Eller också kan du begränsa anslutningsmöjligheterna till dem som verkligen behöver, vilket ger dig bättre kontroll över användning och kostnader.

Med HL-4040CN får du också låga driftskostnader tack vare separat toner och trumma – du byter bara ut det som behövs. Använd alltid Brother originaltillbehör för bästa resultat.



## Tekniska specifikationer HL-4040CN

### Allmänt

Teknik	Elektrofotografisk (single pass laser)
Utskriftshastighet A4	Upp till 20 sid/min i färg och mono
Uppvärmningstid	33 sekunder (från viloläge)
Första utskrift	17 sekunder (färg), 16 sekunder (mono)
Upplösning	Upp till 2 400 x 600 dpi utskriftsupplösning
Processor	300 MHz
Minneskapacitet	64 MB
Gränssnitt	Kan utökas till 576 MB med 1xSO-DIMM (144 PIN) standardanslutning
Nätverk	High-speed USB 2.0
Protokoll	10/100 Base-TX ethernet
Nätverks säkerhet	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Emulering	SSL (Secure Socket Layer)
Inbyggda teckensnitt	PCL®6
Skärm	66 skalbara teckensnitt, 12 bitmapp, 13 streckkod
	Bakgrundsbelyst med 3 färger.
	LCD-visning med 2 rader och 16 tecken.
	2 LED (data, direktutskrift)

### Direkt USB-gränssnitt

PictBridge	Skriv ut direkt från en PictBridge-kompatibel digitalkamera
Direkt USB-gränssnitt	Skriv ut direkt från ett USB-minne.
Filformat	PDF Ver 1.6, JPEG, Exif, TIFF (MH-skannad med Brother-modellen), PRN (genom HL-4040CN:s drivrutiner)

### Pappershantering

Pappersinmatning	Standardmagasin för 250 ark
Utmatningskapacitet	Kombifack för 50 ark
	150 ark (med framsidan nedåt)

### Pappersspecifikationer

Papperstyper	Standardmagasin - standardpapper, återvunnet papper
	Kombifack - standardpapper, tjockt papper, återvunnet papper, finare kontorspapper, etiketter, kuvert
Pappersvikt	Standardmagasin - 60-105 g/m <sup>2</sup>
	Kombifack - 60-163 g/m <sup>2</sup>
Mediastorlekar	Standardmagasin - A4, Letter, ISO B5, A5, ISO B6, A6, Executive, Legal, Folio
	Kombifack - bredd 69,9-215,9 mm, längd 116-406,4 mm

### Tillbehör

Standardtoner, svart	TN-130BK 2 500 sidor*
Höghastighetstoner, svart	TN-135BK 5 000 sidor*
Standardtoner (C, M, Y)	TN-130C, TN-130M, TN-130Y 1 500 sidor*
Höghastighetstoner (C, M, Y)	TN-135C, TN-135M, TN-135Y 4 000 sidor*
Trumma	DR-130CL 17 000 sidor (1 sida/job)
Bältenhet	BU-100CL 50 000 sidor
Spilltonerbehållare	WT-100CL 20 000 sidor**



### Programvara

Drivrutinsupport	Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional (32 & 64 bitversioner), Windows Server® 2003 (32 & 64 bitversioner), Windows Vista™
Drivrutinegenskaper	Macintosh® drivrutin för Mac OS® X 10.2.4 eller senare Linux drivrutin för CUPS & LPD/LPRng utskriftssystem (x86-, x64-miljö) Förminskning - skriv 2, 4, 9, 16 eller 25 sidor på 1 A4-sida Affischutskrift - förstora 1 A4-sida till affisch 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor Vattenstämpelutskrift - skriv ut dokument med förinställd text eller meddelanden Broschyrutskrift - skriv ut dokument som A5-broschyr med dubbelsidig handboksutskrift Säker utskrift - skydda utskriftsarbetet med pinkod Återutskrift - skriv snabbt ut den senaste utskriften genom att trycka på återutskriftsknappen Snabbutskriftsinställning - snabbval av utskriftsalternativ i drivrutinen Färgbegränsningsverktyg från drivrutinen Färgkontrollsvetkyg från drivrutinen Webbaserad hantering - hantering av utskriftsserver via webbärsaren Drivrutinsguide - ett snabbt sätt att placera ut drivrutiner via en personator BRAdmin Light - utskriftsserverhantering för Windows® och Mac OS® X 10.2.4 eller senare
Hjälpprogram	
Nedladdningsmöjligheter från webben	BRAdmin Professional - för LAN-hantering Web BRAdmin - endast för serverbaserade funktioner / Windows® IIS(4.0/5.0)
http://solutions.brother.com	

### Mått/vikt

Med förpackning	568 (b) x 624 (d) x 565 (h) mm / ca 33,4 kg
Utan förpackning	419 (b) x 475 (d) x 317 (h) mm / ca 29,1 kg

### Övrigt

Energiförbrukning	510 W vid utskrift 85 W i standbyläge 20 W i viloläge
Ljudnivå	Ljudtryck - under 54 dBA vid utskrift, under 30 dBA vid standby Ljudstyrka - under 6,6 B vid utskrift, under 4,8 B vid standby
Miljö	Energisparläge - förbrukar mindre ström när den inte används Tonersparläge - mindre tonerförbrukning

\* vid 5% täckning av sidan

\*\* vid 5% täckning per CMYK-toner

Återförsäljare

At your side.  
**brother**®

### Brother International Sweden AB

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel:+46 (0)31-734 12 00 Fax:+46 (0)31-734 12 50

Webbplats: www.brother.se

Reservation för tryckfel och specifikationsändringar. Brother är ett varumärke registrerat av Brother Industries Ltd. Produktnamnen är varumärken som registrerats av respektive företag.