



# HP Color LaserJet Enterprise M750 skrivarserie

Skriv ut färgdokument i stora volymer med professionell kvalitet på ett stort antal olika pappersformat. Upprätthåll produktiviteten med intuitiva, lätthanterliga hanteringsverktyg. Skriv bekvämt ut direkt från bärbara datorer, smartphones eller plattor.<sup>1</sup>



## Skriv ut allt från vykort till affischer i färg

- Bredda företagets utbud: skriv ut presentationer, imponerande rapporter och marknadsmaterial på medier av vitt skilda typer och storlekar – från vykortsformat till SRA3.
- Producera utskrifter i höga volymer utan att hela tiden behöva fylla på papper tack vare en papperskapacitet på upp till 2 350 ark<sup>2</sup>.
- Förbättra effektiviteten med en skrivare som automatiskt känner av pappersstorlek och -typ för att få bästa utskriftsresultat.
- Öka effektiviteten och mångsidigheten med automatisk dubbelsidig utskrift<sup>3</sup>.



## Få fantastiska färgutskrifter med den hastighet företaget behöver

- Skriv ut dokument snabbt – upp till 30 sid/min för A4<sup>4</sup>.
- Skriv ut den första sidan på bara 10 sekunder från startklart läge och på 16 sekunder från strömsparläge tack vare direktuppvärmningsteknik.
- Gläd dig åt konsekvent utskriftskvalitet: få text, grafik på text, bilder och grafik med hög och glättad kvalitet med HP EasyColor och HP ImageREt.
- Erhåll skarp kontrast och klara färger med den högglättade tonern i HP LaserJet-originaltonerkassetterna.



## Förlita dig på en skrivare som är enkel att använda och hantera.

- Skriv enkelt ut från smartphones, plattor och bärbara datorer på jobbet, hemma eller när du är på språng<sup>1</sup>.
- Integrera enkelt gigabitnätverk och robusta säkerhetsalternativ i din utskriftslösning.
- Fjärrövervaka alla dina skrivare med hjälp av intuitiva hanteringsverktyg. Kontrollera färgutskriftsanvändningen och kostnaderna för denna.
- Skriv ut snabbt via den lättåtkomliga USB-porten. Skydda känsliga data med en HP High-Performance Secure-hårddisk<sup>5</sup>.

## Minimera din miljöpåverkan.

- Minska förpackningsavfallet med förinstallerade tonerkassetter – inga kartonger, omslag eller manualer.
- Minska spillet och använd upp till 50 procent mindre papper tack vare dubbelsidig utskrift<sup>3</sup>.
- Dra nytta av enkel återvinning – kassetter som returneras via HP Planet Partners återvinns på ett ansvarsfullt sätt<sup>6</sup>.
- Minska miljöpåverkan från överdrivet mycket förpackningsmaterial med HP ClearView-embalage<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Lokal utskrift kräver att den mobila enheten och skrivaren är anslutna till samma nätverk. För fjärrutskrift krävs en internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).

<sup>2</sup> Ett extra 500-arks pappersfack och ett 3x500-sheet-pappersfack med stativ är tillgängliga och säljs separat till n- och dn-modellen.

<sup>3</sup> Automatisk dubbelsidig utskrift är endast tillgänglig på dn- och xh-modellen.

<sup>4</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

<sup>5</sup> HP High-Performance Secure-hårddisken är endast tillgänglig för xh-modellen.

<sup>6</sup> Programmet tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs tonerkassetter och bläckpatroner är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder och territorier över hela världen via HP Planet Partner-programmet. Om du vill ha mer information eller beställa returkuvert och uppsamlingskartonger, gå till [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

<sup>7</sup> HP ClearView-embalage är endast tillgängligt för xh-modellen.



## Produkt rundtur

HP Color LaserJet Enterprise M750xh visas:

1. 300-arks övre utmatningsfack
2. Intuitiv kontrollpanel med 4-radig färgdisplay
3. Lättillgänglig USB-port för utskrift direkt vid skrivaren
4. Kombifacket för 100 ark kan användas för pappersstorlekar upp till SRA3
5. Åtkomst via lucka till de lättinstallerade tonerkassetterna
6. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
7. 250-arks fack 2
8. 500-arks fack 3
9. Tre 500-arks inmatningsfack med skrivarstativ för en total inmatningskapacitet på 2 350 ark
10. HP High-Performance Secure-hårddisk
11. 1 GB RAM och en 800 MHz-processor
12. Två interna värdportar av USB 2.0-typ för tredjepartslösningar
13. Hi-Speed USB 2.0-port för tredjepartslösningar
14. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
15. Åtkomstport för lås av Kensington-typ (tillval)
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver



## Serien – en översikt



### HP Color LaserJet Enterprise M750n

- Utskriftshastighet på upp till 30 sid/min för A4 i färg
- upp till 600 x 600 dpi
- 800 MHz-processor
- 1 för Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk
- 1 för Hi-Speed USB 2.0-värd
- 1 för Hi-Speed USB 2.0-enhet
- 1 GB RAM
- Solid State-enhet (minst 8 GB ej beständig lagring)
- Standardinmatningskapacitet på 850 ark med ett 100-arks kombifack 1, ett 250-arks inmatningsfack 2 och ett 500-arks inmatningsfack 3
- Valfritt: upp till två 500-arks inmatningsfack eller en 3 x 500-arkmatare med stativ

### HP Color LaserJet Enterprise M750dn

- Som HP Color LaserJet Enterprise M750n med dubbelsidig utskrift
- Standardinmatningskapacitet på 850 ark med ett 100-arks kombifack 1, ett 250-arks inmatningsfack 2 och ett 500-arks inmatningsfack 3
- Valfritt: upp till två 500-arks inmatningsfack ark eller en 3x500-arkmatare med stativ

### HP Color LaserJet Enterprise M750xh

- Som HP Color LaserJet Enterprise M750n med dubbelsidig utskrift
- 3 x 500-arkmatare med stativ
- HP High-Performance Secure-hårddisk (minst 320 GB, maskinvarukryptering med minst AES-256)

## Rekommenderade tillbehör



### CE725A

#### HP Color LaserJet 3x500-arks pappersmatare och stativ

Ägna mindre tid åt att fylla på papper och mer åt att skriva ut. Uppfyll utskriftsbehoven i en storvolym-utskriftsmiljö med 3x500-sheet pappersmatare och stativ.



### CE860A

#### HP Color LaserJet 500-arks pappersfack

Höj produktiviteten med ett lättinstallerat pappersfack som gör att du kan skriva ut fler sidor utan att behöva fylla på papper samtidigt som du kan ha två olika papperstyper laddade.



### J8026A

#### HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver

Förbli produktiv och uppkopplad på resande fot tack vare mobila HP ePrint-utskrifter<sup>2</sup>. Med HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver kan du förse dina utskriftsenheter med trådlös funktion så att du kan hitta skrivare och MFP-enheter överallt där du behöver dem<sup>3</sup>.

## Beställningsinformation



### HP Color LaserJet Enterprise M750n (D3L08A)

HP Color LaserJet Enterprise M750n skrivare; fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (med en kapacitet på ~13 500 sidor i svartvitt och ~15 000 sidor i färg); toneruppsamlingsenhet; 100-arks kombifack 1; 250-arks inmatningsfack 2; 500-arks inmatningsfack 3; utskrift direkt vid skrivaren via USB; CD-skivor med programvara för enheten och användarhandbok; dokumentation (inklusive Komma igång-handböcker); strömladd



### HP Color LaserJet Enterprise M750dn (D3L09A)

HP Color LaserJet Enterprise M750dn skrivare; fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (med en kapacitet på ~13 500 sidor i svartvitt och ~15 000 sidor i färg); toneruppsamlingsenhet; 100-arks kombifack 1; 250-arks inmatningsfack 2; 500-arks inmatningsfack 3; utskrift direkt vid skrivaren via USB; inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift; CD-skivor med programvara för enheten och användarhandbok; dokumentation (inklusive Komma igång-handböcker); strömladd



### HP Color LaserJet Enterprise M750xh (D3L10A)

HP Color LaserJet Enterprise M750xh skrivare; fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (med en kapacitet på ~13 500 sidor i svartvitt och ~15 000 sidor i färg); toneruppsamlingsenhet; 100-arks kombifack 1; 250-arks inmatningsfack 2; 500-arks inmatningsfack 3; 3x500-sheet-pappersmatare och stativ; utskrift direkt vid skrivaren via USB; inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift; HP High Performance Secure-hårddisk, minst 320 GB, maskinvarukryptering med minst AES-256, CD-skivor med programvara för enheten och användarhandbok; dokumentation (inklusive Komma igång-handböcker); strömladd

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

### Tillbehör

**CE725A** HP Color LaserJet 3x500-arks pappersmatare och stativ

**CE860A** HP Color LaserJet 500-arks pappersfack

### Anslutning

**J8026A** HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver

### Förbrukningsartiklar

**CE270A** HP 650A svart LaserJet-tonerkassett, original  
Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos svart kassett: 13 500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift.

**CE271A** HP 650A cyan LaserJet-tonerkassett, original  
Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kassett: 15 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift.

**CE272A** HP 650A gul LaserJet-tonerkassett, original  
Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kassett: 15 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift.

**CE273A** HP 650A magenta LaserJet-tonerkassett, original  
Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kassett: 15 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift.

**CE516A** HP LaserJet CE516A överföringsrats  
150 000 sidor

**CE977A** HP Color LaserJet CE977A 110 V fixeringsenhet  
Upp till 150 000 sidor

**CE978A** HP Color LaserJet CE978A 220 V fixeringsenhet  
Upp till 150 000 sidor

**CE980A** HP Color LaserJet CE980A toneruppsamlingsenhet  
Upp till 150 000 sidor

### Service och support

**UX964E** - HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet CP5525/M750

**UV276E** - HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för Color LaserJet CP5525/M750

**UV280E** - HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet CP5525/M750

**UV279E** - HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet CP5525/M750

**UV269PE** - HP 1 års eftergarantisupport nästa arbetsdag för Color LaserJet CP5525/M750

**UV271PE** - HP 1 års eftergarantisupport inom 4 timmar 13x5 för Color LaserJet CP5525/M750

**UV268PE** - HP 2 års eftergarantisupport nästa arbetsdag för Color LaserJet CP5525/M750

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>  
För arbetsflödes-, enhetsadministrations- och andra lösningar, besök Global Solutions-katalogen: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

Deklarerad kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på [hp.com/go/learnaboutsups](http://hp.com/go/learnaboutsups). Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Läs mer på [hp.com/go/learnaboutsups](http://hp.com/go/learnaboutsups)

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

# Tekniska specifikationer

<b>Utskriftsteknik</b>	Laser			
<b>Utskriftshastighet</b>	A4, svart: Upp t 30 sid/min, duplex: Upp t 30 bld/min, A4 färg: Upp t 30 sid/min A3 svart: Upp t 15 sid/min, duplex: Upp t 10 bld/min, A3 färg: Upp t 15 sid/min Första sidan ut i svart/vitt (A4): Så snabbt som 10 sek, Första sidan ut i färg (A4): Så snabbt som 10 sek Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet. Uppmått enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.			
<b>Processor</b>	800 MHz			
<b>Minne</b>	1 GB. Ej utbyggbart			
<b>Hårdisk</b>	D3L10A enbart: HP High-Performance Secure-hårddisk på minst 320 GB som standard (maskinvarukryptering med minst AES-256)			
<b>Skriv ut</b>	<p>Kvalitet HP ImageREt 3600 Svart: Upp till 600 x 600 dpi, Färg: Upp till 600 x 600 dpi</p> <p>Upplösning HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c-drivrutin finns endast på webben), HP PostScript-emulering nivå 3, inbyggd PDF-utskrift (v. 1.4), Apple AirPrint™</p> <p>Skrivarspråk HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c-drivrutin finns endast på webben), HP PostScript-emulering nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-fonter (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på hp.com/go/laserjetfonts</p> <p>Teckensnitt/fonter Upp till 120 000 sidor</p> <p>Utskriftskapacitet (per månad, A4) 2 500 till 13 000</p> <p>Rekommenderad sidvolymp per månad</p> <p>Utskriftsmarginaler (mm) Högst upp: 5 mm. Vänster: 5 mm. Höger: 5 mm. Längst ned: 5 mm</p>			
<b>Mediekapacitet</b>	<b>Inmatning:</b> Fack 1	<b>Kapacitet</b> ark: 100; ark med OH-film: 50; kuvert: 10	<b>Vikt</b> 60 till 220 g/m <sup>2</sup>	<b>Format</b> A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Vykort (JIS), D-vykort (JIS), kuvert: B5, C5, C6, DL A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); D-vykort (JIS)
	Fack 2	ark: 250; ark med OH-film: 50	60 till 120 g/m <sup>2</sup> vanligt papper, upp till 160 g/m <sup>2</sup> bestruket papper	
	Fack 3	ark: 500	60 till 120 g/m <sup>2</sup> vanligt papper, upp till 160 g/m <sup>2</sup> bestruket papper	
	Ark: Upp till 300 ark. Kuvert: Upp till 40 kuvert. OH-film: Upp till 300 ark			
<b>Medietyper</b>	Papper (extra tungt, glättat, tungt, tungt glättat, höglättade bilder, mellan, lätt, vanligt, återvunnet, tåligt), kuvert, etiketter, vykort och OH-film			
<b>Gränssnitt och anslutningar</b>	Standard: 2 för Hi-Speed USB 2.0-värd; 1 för Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 för Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 2 för intern USB-värd Tillval: HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver J8026A			
<b>Passar följande operativsystem</b>	Windows 8 (32-bitars/64-bitars), Windows 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista (32-bitars/64-bitars), Windows XP (SP2 eller senare) (32-bitars/64-bitars), Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008 (32-bitars/64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2003 (SP1 eller senare) (32-bitars/64-bitars), Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion. Den senaste informationen om stöd för operativsystem finns här: AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com); Citrix® och Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Drivrutin för HP ePrint-programvara (hp.com/go/eprintssoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/iprint); SAP-enhetstyper (hp.com/go/sap/drivers); SAP-utskrift (hp.com/go/sap/print); UNIX® (hp.com/go/unix); UNIX® JetDirect (hp.com/go/jetdirectunix_software). De senaste drivrutinerna för de operativsystem som stöds finns på: go to hp.com/support. Välj land/region. Välj drivrutiner & programvara. Ange ett produktnamn/-nummer. Under hämtningsalternativen väljer du Drivrutiner, programvara & fast programvara; Om du inte har tillgång till internet kan du läsa installationsanvisningarna som medföljde skrivaren.			
<b>Passar följande nätverksoperativsystem</b>	Windows 8.1 (32-bitars/64-bitars); Windows 8 Basic (32-bitars/64-bitars); Windows 8 Pro (32-bitars/64-bitars); Windows 8 Enterprise (32-bitars/64-bitars); Windows 8 Enterprise N (32-bitars/64-bitars); Windows 8 Enterprise RT (endast 32-bitars); Windows 7 (32-bitars/64-bitars) (inklusive Starter Edition); Windows Vista (32-bitars) (inklusive Starter Edition); Windows Vista (64-bitars); Windows XP (SP2 eller senare) (32-bitars/64-bitars); Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012 (inget stöd för Software Installer); Windows Server Win7/2008 R2 (SP1); Windows Server 2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (Enterprise Edition); Windows Server 2008 (32-bitars/64-bitars) (SP1); Windows Server 2008 (32-bitars/64-bitars) (SP2); Windows Server 2008 R2 (32-bitars/64-bitars) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2008 Server Terminal Services; Windows Server 2008 Server Terminal Services med Citrix® XenApp; Windows Server 2003 (Standard Edition); Windows Server 2003 (Enterprise Edition); Windows Server 2003 (32-bitars/64-bitars) (SP1); Windows Server 2003 (32-bitars/64-bitars) (SP2); Windows Server 2003 R2 (32-bitars/64-bitars) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2003 Server Terminal Services; Windows Server 2003 Server Terminal Services med Citrix® MetaFrame XP med Feature Release 3; Windows Server 2003 Server Terminal Services med Citrix® Presentation Server 4.0; Windows Server 2003 Server Terminal Services med Citrix® Presentation Server 4.5; Novell NetWare 6; Novell NetWare 6.5 [minst SP8 för komplett Windows Vista, Windows 7 och Windows XP (SP7 om endast Windows XP)]; Novell iPrint Client v5.4 för Windows XP, Windows Vista och Windows 7, (x86 och x64); Endast Novell iPrint-stöd: Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Open Enterprise Server 6.5; Annat Citrix® (utskrift): Citrix® XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5; Stöd för annat kluster: Mac OS v10.5, v10.6.8, v10.7.5, v10.8.x, v10.9.x; För Linux OS-versioner, se HP Linux-webbplatsen: hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Unix® HPUX 11i; IBM® AIX 3.2.5 eller senare; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; RED HAT Linux 7.x eller senare; Solaris® 2.5 eller senare (endast SPARC®-system); SUSE Linux 8.x eller senare. (För Microsoft IPv6-kompatibilitet med Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional och Windows Vista)			
<b>Lägsta systemkrav</b>	Windows 8, Windows 7 (SP1 eller senare), Windows Vista, Windows XP (SP2 eller senare), Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2008, Windows Server 2003 (SP1 eller senare); 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; CD-ROM- eller DVD-enhet eller internetanslutning; Dedikerad USB-port (USB 1.1 eller 2.0) eller nätverksanslutning (systemkrav för operativsystemskompatibel maskinvara finns på microsoft.com. Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 GB ledigt hårddiskutrymme; CD-ROM- eller DVD-enhet eller internetanslutning; Dedikerad USB-port (USB 1.1 eller 2.0) eller nätverksanslutning (systemkrav för operativsystemskompatibel maskinvara finns på apple.com)			
<b>Standardprogramvara</b>	Separat HP PCL 6-skrivardrivrutin; Mac Software Link to Web (Mac Installer); Windows Installer			
<b>Kontrollpanel</b>	4-radig färggrafikdisplay (CGD) på 5,2 cm och kontrollpanel; 7 jobbkontrollknappar (Meny, Välj, Stopp, Bakåt/Avsluta, Hjälp, pil upp, pil ned); 3 LED-statuslampor (Varning, Data, Klar); Utökad hjälp med animerad grafik; Lättillgänglig USB-port med hölje			
<b>Strömförsörjning</b>	Krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Energiförbrukning: 677,41 W (svartvitt utskrift), 654,92 W (färgutskrift), 59,46 W (startklar), 9,09 W (viloläge), 0,35 W (avstängd), 0,35 W (automatiskt på/av). Typisk elförbrukning (TEC): 3,680 kWh/vecka. Strömkraven baseras på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.			
<b>Vttermått (b x d x h)</b>	Utan emballage: <b>D3L08A</b> : 544 x 586 x 465 mm; <b>D3L09A</b> : 544 x 586 x 465 mm; <b>D3L10A</b> : 745 x 688 x 885 mm; ; Med emballage: <b>D3L08A</b> : 714 x 730 x 718 mm; <b>D3L09A</b> : 714 x 730 x 718 mm; <b>D3L10A</b> : 856 x 760 x 1343 mm;			
<b>Vikt</b>	Utan emballage: <b>D3L08A</b> : 52,4 kg; <b>D3L09A</b> : 52,4 kg; <b>D3L10A</b> : 83 kg; ; Med emballage: <b>D3L08A</b> : 62,7 kg; <b>D3L09A</b> : 62,7 kg; <b>D3L10A</b> : 98 kg;			
<b>Skriverhantering</b>	HP Web Jetadmin; HP Verktyg (Mac)			
<b>Säkerhetshantering</b>	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, Pre-Shared Key-autentisering och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfigurering med hjälp av IPsec-plugin			
<b>Driftsmiljö</b>	Drifttemperatur: 15 till 27 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 17 till 25 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 70 % relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 0 till 35 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet			
<b>Akustik</b>	Avgiven ljudeffekt: 6,7 B(A); Ljudtrycksnivåer: 64,9 dB(A)			
<b>Certifikat</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC-direktiv 2004/108/EG med CE-märkning (Europa); andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder. Reglerande normer: IEC 60950-1:2005 +A1; EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (laser-/LED-produkt av klass 1); EN 60825-1:2007 (laser-/LED-produkt av klass 1); GS-certifikat (Tyskland, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; lågspänningsdirektivet 2006/95/EG med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden som krävs av enskilda länder. ENERGY STAR: Ja			
<b>Garanti</b>	Ett års begränsad garanti med service på platsen. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.			

http://www.hp.com/se

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuellt utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 10/13 4AAA-8998SVE

