



# HP Color LaserJet CM4540/ MFP-serien

Idealisk för företag av alla storlekar som vill ha en tillförlitlig färglösning för arbetsgrupper, med hög kvalitet, multifunktion och enkel kontrollpanel; Beslutsfattare inom IT behöver marknadsledande administration och säkerhet.



HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP



HP Color LaserJet Enterprise CM4540f MFP



HP Color LaserJet Enterprise CM4540fsm MFP

## Producera enkelt utskrifter i lysande färger.

- Bearbeta jobb på MFPn med den prisbelönta kontrollpanelen HP Easy Select. Skriv ut direkt från USB-porten med ett flashminne.
- Skarpa kontraster och klara färger med högglättad HP ColorSphere-toner. HP ImageREt ger skarpa, enhetliga detaljer.
- Spara tid med förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter i original och högkapacitetskassetter med svart toner<sup>1</sup>.
- Höj produktiviteten med en papperskapacitet på upp till 2 100 ark<sup>2</sup>; sortera, samla, häfta eller stapla dokument med en 3-facks mailbox för 900 ark<sup>3</sup>.

## Upplev marknadsledande funktioner för administration och utökning av skrivarparken.

- Spara tid och pengar: administrera skrivarparken med branschledande HP Web Jetadmin. Kontrollera enkelt vem som skriver ut i färg med HP Color Access Controls.
- Enkla installationsguider för funktionerna spara till mapp och skanna till e-post effektiviserar de digitala arbetsflödena.
- Utöka din MFP-kapacitet med en stor portfölj av lättintegrerade HP- och tredjepartslösningar.
- Skriv ut enkelt varifrån som helst, när som helst med en smartphone, bärbar dator eller annan mobil enhet via HP ePrint<sup>4</sup>.

## Skydda dina data med avancerade säkerhetsfunktioner.

- Skydda känsliga data som är lagrade på din HP MFP med den krypterade standardhårddisken HP High-Performance Secure Hard Disk.
- Anslutning av säkerhetslösningar till kontrollpanelens hårdvaruintegreringsficka ger en slät och sömlös yta.
- Bearbeta jobb på ett säkert sätt utan att kompromissa med effektiviteten via PIN-autentisering. Utöka antalet IP-adresser i nätverket med IPv6 och implementera åtkomstkontroll för nätverk med IPsec.
- Skapa, skriv ut, skanna och dela känslig företagsinformation på ett säkert sätt med krypterade e-postmeddelanden och PDF-filer.

## ECO HIGHLIGHTS

- Sänk energiförbrukningen med upp till 50 % med direktuppvärmningsteknik<sup>1</sup>.
- Minska pappersförbrukningen med upp till 50 % med automatisk dubbelsidig utskrift.
- Få bättre ordning och minska spill – skanna, lagra och dela dokument digitalt.

### ENERGY STAR®-kvalificerad

Återvinn datorhårdvara och förbrukningsmaterial för utskrifter. HP:s tjänster för inventariehantering och återvinning gör det enkelt att kassera material och utrustning på ett ansvarsfullt sätt.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)



<sup>1</sup> HP Color LaserJet CE264X svart tonerkassett medföljer ej; köps separat.

<sup>2</sup> Arkmatarn för 1x500 ark, arkmatarn för 1x500 ark med skåp samt arkmatarn för 3x500 ark med ställ kan köpas separat till CM4540-modellen.

<sup>3</sup> Denna 3-facks mailbox med häftningsfunktion för 900 ark kan köpas separat till CM4540- och CM4540f-modellen.

<sup>4</sup> Förväntas bli tillgänglig i slutet av 2010. Kräver internetanslutning till skrivaren. Funktionen kan användas med alla enheter som har internet- och e-postfunktion. En uppgrädering av den fasta programvaran kan krävas. Läs mer på [www.hp.com/go/ePrintCenter](http://www.hp.com/go/ePrintCenter)

## Serien – en översikt



### HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP

- HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP: utskrifts- och kopieringshastighet på upp till 40 sid/min
- upp till 600 x 600 dpi effektiv utskriftskvalitet med HP ImageREt 3600
- 1280 MB RAM
- 800 MHz processor
- 2 Hi-Speed USB 2.0-portar
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX-nätverksport
- 1 ledig EIO-plats
- 1 port med främmande gränssnitt
- 1 hårdvaruintegreringsficka
- 3 interna USB Host-portar
- kombimagasin för 100 ark
- ett inmatningsfack för 500 ark
- automatisk dokumentmatare (ADM) för 50 ark
- automatisk dubbelsidig utskrift



### HP Color LaserJet Enterprise CM4540f MFP

- HP Color LaserJet Enterprise CM4540f MFP: som basmodellen med inbyggt analogt faxtillbehör
- faxhastighet på upp till 33.6 Kbps
- 1 extra arkmatare för 500 ark med skåp och ställ



### HP Color LaserJet Enterprise CM4540fskm MFP

- HP Color LaserJet Enterprise CM4540fskm MFP: som basmodellen med inbyggt analogt faxtillbehör
- faxhastighet på upp till 33.6 Kbps
- arkmatare för 3 x 500 ark med ställ
- extra inmatningsfack för 500 ark
- 3-facks mailbox med häftningsfunktion för 900 ark

## Rekommenderade tillbehör



CC422A  
HP Color LaserJet 500-arks pappersmatare och kabinet



CC423A  
HP Color LaserJet 3x500-arks pappersmatare och stativ



CC424A  
HP 900-arks 3-facks utmatningsfack för buntning



CC425A  
HP Color LaserJet 500-arks pappersfack



CC487A  
HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500



C8091A  
HP häftklammer-refill



CE248A  
HP LaserJet MFP underhållssats för ADM



J8007G  
HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g trådlös printserver



J8021A  
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver

## Drifts- och garantispecifikationer

<b>Driftsmiljö</b>	Drifttemperatur: 10 till 30 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 27 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 0 till 35 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: ljudstyrka: LwAd7,2 B(A)
<b>Certifikat</b>	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 klass A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC rubrik 47 CFR, GB 9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna. Reglerande normer: IEC 60950-1 (internationellt); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; GS-licens (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (klass 1 laser/LED-enhet); Lågspänningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna. ENERGY STAR: Ja
<b>Garanti</b>	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

## Beställningsinformation



**HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP (CC419A)**  
HP Color LaserJet CM4540 MFP (100-arks kombimagasin; 500-arks inmatningsfack; HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver); Standardkapacitet hos HP Color LaserJet-tonerkassetter (1 vardera av svart, cyan, magenta och gult); Toneruppsamlingsenhet; CD med programvara och dokumentation; Dokumentation (Komma igång-guide, supportbroschyr, affisch); strömsladd



**HP Color LaserJet Enterprise CM4540f MFP (CC420A)**  
HP Color LaserJet CM4540f MFP (100-arks kombimagasin; 500-arks inmatningsfack; HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver); Standardkapacitet hos HP Color LaserJet-tonerkassetter (1 vardera av svart, cyan, magenta och gult); Toneruppsamlingsenhet; 1 arkmatare för 500 ark med skåp och ställ; HP analogt faxtillbehör 500 (inbyggd); CD med programvara och dokumentation; Dokumentation (Komma igång-guide, supportbroschyr, affisch); strömsladd; telefonsladd



**HP Color LaserJet Enterprise CM4540fskm MFP (CC421A)**  
HP Color LaserJet CM4540fskm MFP (100-arks kombimagasin; 500-arks inmatningsfack; HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver); Standardkapacitet hos HP Color LaserJet-tonerkassetter (1 vardera av svart, cyan, magenta och gult); Toneruppsamlingsenhet; Arkmatare och ställ för 3 x 500 ark; 3-facks mailbox med häftningsfunktion för 900 ark; HP analogt faxtillbehör 500 (inbyggd); CD med programvara och dokumentation; Dokumentation (Komma igång-guide, supportbroschyr, affisch); strömsladd; telefonsladd

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

### Tillbehör

<b>CC422A</b>	HP Color LaserJet 500-arks pappersmatare och kabinett
<b>CC423A</b>	HP Color LaserJet 3x500-arks pappersmatare och stativ
<b>CC424A</b>	HP 900-arks 3-facks utmatningsfack för buntning
<b>CC425A</b>	HP Color LaserJet 500-arks pappersfack
<b>CC487A</b>	HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500
<b>C8091A</b>	HP häftklammerrefill
<b>CE248A</b>	HP LaserJet MFP underhållsats för ADM

### Förbrukningsartiklar

<b>CE260A</b>	HP Color LaserJet CE260A svart tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 8500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
<b>CE264X</b>	HP Color LaserJet CE264X svart tonerkassett med hög kapacitet Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos svart kassett: 17000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift.
<b>CF031A</b>	HP Color LaserJet CF031A cyan tonerkassett Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kassett: 12 500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift.
<b>CF032A</b>	HP Color LaserJet CF032A gul tonerkassett Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kassett: 12 500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift.
<b>CF033A</b>	HP Color LaserJet CF033A magenta tonerkassett Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kassett: 12 500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift.
<b>CE246A</b>	HP Color LaserJet CE246A 110 V fixeringsats (150000 sidor)
<b>CE247A</b>	HP Color LaserJet CE247A 220 V fixeringsats (150000 sidor)
<b>CE249A</b>	HP Color LaserJet CE249A fixeringsats (150000 sidor)

### Anslutning

<b>J8007G</b>	HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g trådlös printserver
<b>J8021A</b>	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver

### Service och support

<b>UV259E</b>	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 3 år
<b>UV264E</b>	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 4 år
<b>UV265E</b>	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 5 år
<b>UV261E</b>	HP Care Pack, hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 3 år
<b>UV262E</b>	HP Care Pack, hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 4 år
<b>UV263E</b>	HP Care Pack, hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 5 år
<b>UV285PE</b>	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantin för Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 2 år
<b>UV284PE</b>	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantin för Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 1 år
<b>UV288PE</b>	HP Care Pack, hårdvarusupport inom 4 timmar efter garantin 13x5 för Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 1 år

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>  
För arbetsflödes-, enhetsadministrations- och andra lösningar, besök Global Solutions-katalogen: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

Den angivna kapaciteten för färgkassetter följer ISO/IEC 19798. Den angivna kapaciteten för svart kassett följer ISO/IEC 19752. De faktiska kapaciteterna varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



## Tekniska specifikationer

<b>Utskriftsteknik</b>	Laser		
<b>Utskriftshastighet</b>	A4Svart:Upp t 40 sid/min, Färg:Upp t 40 sid/min. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.. Uppvärmningstid:mindre änPå bara 194 sek Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, utesluter de första testdokumenten. Mer information finns på <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutiner och dokumentens komplexitet.		
<b>Processor</b>	800 MHz, Intel® IE80578		
<b>Minne</b>	1280 MB. Ej utbyggbart. Hårddiskkapacitet:Standardsats med HP High-Performance Secure Hard Disk (inbäddad)		
<b>Skriv ut</b>	Kvalitet	HP ImageREt 3600	
	Upplösning	Svart:Upp till 600 x 600 dpi, Färg:Upp till 600 x 600 dpi	
	Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c-drivrutin finns endast på webben), HP PostScript-emulering nivå 3, inbyggd PDF-utskrift (v 1.4)	
	Teckensnitt/toner	105 interna TrueType-fonter som är skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara fonter i HP PostScript-emulering nivå 3 (inbyggd eurosymbol); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-fonter (Calibri, Cambria); ytterligare fontlösningar finns på flashminneskort från tredje part	
	Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp t 175000 sidor	
	Rekommenderad sidvolymer per månad	5 000 till 9 000	
	Utskriftsmarginaler (mm)	Högst upp:4,3 mm. Vänster:4,3 mm. Höger:4,3 mm. Längst ned:4,3 mm	
	Största utskriftsområde	215,9 x 355,6 mm	
<b>Faxa</b>	Modemhastighet	33,6 kbit/s	
	Telekomöverensstämmelse	Telekom: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EC (Annex II) med CE-märkning (Europa); FCC avsnitt 68; andra telekommunikationsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna	
	Faxupplösning	Standard:203 x 98 dpi. Fin:300 x 300 dpi. Ultrafin:300 x 300 dpi	
	Snabbuppringning	Upp till 100 nummer (med 100 destinationer vardera). 100	
<b>Digital sändning</b>	Filformat	Digital sändning: PDF; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF/A; Skanna direkt till USB: PDF; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF/A; Skriv ut direkt från USB: PDF; PS; Skrivarfiler (.pm, .pcl, .cht)	
	Egenskaper	Standard:Skanna till e-post; Spara till nätverk; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax. Tillval:Tillval via HPs programvara för digital sändning (HP DSS); sekundärt e-postmeddelande; skicka till mapp; skicka till arbetsflöde; skicka till skrivare; autentisering; digital fax (skicka till LAN, Windows 2000, internet); OCR	
<b>Skanna</b>	Typ	Flatbädd, automatisk dokumentmatare. Färgskanning:Ja	
	Skanningsupplösning	Optisk:Upp till 600 dpi	
	Bitdjup	30 bitar	
	Gräskalenivåer	256	
	Skanningsbar yta	Minsta medieformat:Inget minsta värde. Största medieformat:215,9 x 355,6 mm	
	Marginaler för skannade dokument	Vänster:4,3 mm. Högst upp:4,3 mm. Höger:4,3 mm. Längst ned:4,3 mm	
<b>Kopiera</b>	Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi (flatbädd), upp till 600 x 300 dpi (ADM)	
	Flera kopior	Upp till 9999 kopior	
	Förminskning/förstoring	25 till 400 %	
<b>Mediekapacitet</b>	<b>Inmatning:</b>	<b>Kapacitet</b>	<b>Vikt</b>
	Fack 1	ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 100; etiketter, ark med OH-film, vykort (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; vykort (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; kuvert: 10	60 till 216 g/m <sup>2</sup> (vardagspapper); 105 till 220 g/m <sup>2</sup> A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); kuvert (C5, B5, C6, DL ISO); Vykort: D-vykort
	Fack 2	ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 500; glättat papper (160 g/m <sup>2</sup> ): 250; glättat papper (220 g/m <sup>2</sup> ): 100	60 till 216 g/m <sup>2</sup> (vardagspapper); 105 till 220 g/m <sup>2</sup> A4; A5; B5 (JIS)
	Fack 3		60 till 216 g/m <sup>2</sup> (vardagspapper); 105 till 220 g/m <sup>2</sup> A4; A5; B5 (JIS)
	ADF	ark: 50	60 till 120 g/m <sup>2</sup> (glättat papper)
	Duplexutskrift:Automatisk (standard)		A4; A5; B5
<b>Gränssnitt och anslutningar</b>	Tillval:HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådlös printserver J8007G; HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver J8021A. För mer information om HPs nätverklösningar, besök <a href="http://www.hp.com/go/jetdirect">http://www.hp.com/go/jetdirect</a>		
<b>Passar följande operativsystem</b>	Windows® 7 32- och 64-bitars; Windows Vista® 32- och 64-bitars; Microsoft® Windows® XP 32- eller 64-bitars (SP2 eller senare), Server 2008 32- och 64-bitars, och 2008 R2 Edition, Server 2003 32- och 64-bitars; Citrix® och Windows® Terminal Services (se de tekniska broschyrerna på <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> , filiken Documentation); Novell® (se <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ); Mac OS X v10.4 eller senare; Linux (se <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ); UNIX, SAP-enhetstyper. Aktuella HP-skrivardrivrutiner och programvara finns på HP Customer Care-webbplatsen: <a href="http://www.hp.com/go/cljcm4540mfp_software">http://www.hp.com/go/cljcm4540mfp_software</a>		
<b>Passar följande nätverksoperativsystem</b>	Windows® 7 32- och 64-bitars; Windows Vista® 32- och 64-bitars; Microsoft® Windows® XP 32- eller 64-bitars (SP2 eller senare), Server 2008 32- och 64-bitars, och 2008 R2 Edition, Server 2003 32- och 64-bitars; Citrix® och Windows® Terminal Services (se de tekniska broschyrerna på <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> , filiken Documentation); Novell® (se <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ); Mac OS X v10.4 eller senare; Linux (se <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ); UNIX, SAP-enhetstyper		
<b>Lägsta systemkrav</b>	Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP SP2 eller senare, Server 2003, Server 2008; för operativsystemskompatibla krav på hårdvara, se <a href="http://www.microsoft.com/systemrequirements">http://www.microsoft.com/systemrequirements</a> ; 220 MB tillgängligt hårddiskutrymme. Mac OS X v10.4 eller senare; för operativsystemskompatibla krav på hårdvara, se: <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> ; 150 MB ledigt hårddiskutrymme		
<b>Standardprogramvara</b>	Windows®-skrivardrivrutin (HP PCL 6-separat); SNP-varningar; Macskrivardrivrutin; Installationsprogramvara på CD-ROM för Microsoft® Windows® och Mac. Drivrutiner på webben:Windows® utskriftssystem; Endast PCL 6-separat drivrutin; UPD PCL 6; UPD PCL 5, UPD PostScript; HP Web Jetadmin; HP PC faxdrivrutin; HPs installationsguide för spara till mapp; HPs installationsguide för skicka till e-post; Mac-drivrutin; Linux-drivrutin; UNIX modellskript		
<b>Kontrollpanel</b>	Rotera (justerbar vinkel); 20,5 cm färggrafikdisplay; pekskärm; jobbkontrollknappar (start, stopp, viloläge, återställ, rensa, ljusstyrka upp/ned); numeriskt tangentbord; LED-statuslampor (redo, data, obs!, viloläge); Hårdvaruintegreringsficka; direkt-USB		
<b>Strömförsörjning</b>	Krav:Inspänning: 220 till 240 V- (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A. Energiförbrukning:780 W (utskrift), 850 W (kopiering eller skanning), 91 W (vänteläge), 21,5 W (viloläge), 0,3 W (manuellt avstängd). Typisk strömförbrukning (TEC) 8,062 kWh/vecka. Värdena kan komma att ändras. Effektsiffrorna är de högsta värden som uppmäts med alla standardspänningar.		
<b>Yttermått (b x d x h)</b>	Utan emballage:CM4540:905 x 623 x 575 mm; CM4540f:909 x 668 x 1119 mm; CM4540fsm:1072 x 668 x 1119 mm. Med emballage:CM4540:746 x 659 x 700 mm; CM4540f:856 x 760 x 1498 mm; CM4540fsm:856 x 760 x 1743 mm		
<b>Vikt</b>	Utan emballage:CM4540:54,8 kg; CM4540f:75,7 kg; CM4540fsm:88,6 kg. Med emballage:CM4540:62 kg; CM4540f:94,8 kg; CM4540fsm:111,4 kg		
<b>Skrivarhantering</b>	HP Web Jetadmin (endast webben); SNP (Status Notification Pop-up) för domäner med färre än 100 användare		
<b>Säkerhetsantering</b>	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, PreShared Key-autentisering och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec Plug-in		

<http://www.hp.com/se>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 10/10 4AA3-10485VE

