

HP Color LaserJet CM4730 MFP series



Kapaciteten ökar med denna snabba, kompakta och prisbelönta¹ färg-MPF. Du får pålitliga utskrifts-, kopierings-, fax-² och skicka till-funktioner till överkomligt pris. Andra fördelar är enkel användning och lösningar från HP och HP-partner.

Denna MFP är det perfekta verktyget för medelstora arbetsgrupper med 6 till 15 användare på både små och medelstora företag och i storföretagsmiljöer. Den gör användarna mer produktiva med utskrift, kopiering, skicka till-funktion, fax (tillval) samt lösningar från HP och dess partner nära till hands.

Arbeta mer effektivt med en färg-MFP som ger de funktioner du behöver.

Få mer gjort med snabb första sida, utskrift/kopiering med upp till 30 sid/min i färg och svartvitt, dubbelsidig utskrift vid full hastighet och färgskanning. Lägg till faxfunktioner med ett inbyggt 33,6 kbps analogt faxkort³. Underlätta arbetsflödet med den inbyggda skicka till e-post-funktionen, och skicka till mapp och fax med tillvalet HP programvara för digital sändning 4⁴. Arkssamlare med häftningsfunktion⁵ och mailbox med 3 fack⁶ ger professionella efterbehandling.

Håll kostnaderna nere med en MFP som sparar pengar både från start och över tiden.

Håll budgeten men skaffa dig ändå de funktioner du behöver med denna förvånansvärt överkomliga MFP som även ger låg kostnad per sida vid färgutskrift. Kontrollera kostnaderna genom att välja HP:s originaltonerkassetter som ger jämn och hög kvalitet, vilket sparar både tid och pengar för ditt företag. Använd färg utan efterräkningar: Med reglage för färgåtkomst kan du övervaka färgutskrifterna per användare eller per applikation och välja när och hur färg ska användas i din arbetsgrupp.

Nu kan du fokusera på din verksamhet tack vare en MFP som är enkel att använda och administrera.

Använd, administrera och underhåll din enhet med HP:s enkla och prisbelönta Easy Select-kontrollpanel. Dra nytta av din MFP:s funktioner med ett intuitivt gränssnitt som tydligt visar alla tillgängliga applikationer. Du får ett förstklassigt nätverk med HP Jetdirect intern printserver. Hantera din MFP proaktivt och spara värdefull IT-tid med administrationsprogrammet HP Web Jetadmin. Originaltonerkassetter för HP Color LaserJet med inbyggd intelligens säkerställer problemfria utskrift.

¹ Buyer's Lab tilldelade HP en "Pick of the Year"-utmärkelse i december 2006 för designen av användargränssnittet på deras multifunktionsskrivare

² Fax finns med HP Color LaserJet CM4730f MFP, CM4730fsk MFP och CM4730fm MFP.

³ Tillgänglig med HP Color LaserJet CM4730f MFP, CM4730fsk MFP och CM4730fm MFP

⁴ HP programvara för digital sändning 4 medföljer ej, säljs separat
Programvaran är serverbaserad, server krävs
Provision medföljer

⁵ Endast tillgänglig med HP Color LaserJet CM4730fsk MFP

⁶ Endast tillgänglig med HP Color LaserJet CM4730fm MFP.



HP Color LaserJet
CM4730 MFP



HP Color LaserJet
CM4730f MFP



HP Color LaserJet
CM4730fsk MFP



HP Color LaserJet
CM4730fm MFP

Serien – en översikt



HP Color LaserJet CM4730 MFP

- Utskriftshastighet på upp till 30 sidor/min i färg och svartvitt
- 600 dpi upplösning
- Imageret 3600
- 384 MB RAM
- 533 MHz-processor
- 40 GB hårddisk
- USB- och parallellport
- EIO-plats
- tre Flash-minneskortplatser
- standardinmatningskapacitet på 1600 ark från ett 100-arks kombimagasin och tre 500-arks pappersmagasin
- 50-arks automatisk dokumentmatare
- automatisk dubbelsidig utskrift
- reglage för färgåtkomst



HP Color LaserJet CM4730f MFP

- Som basmodellen samt 33.6 kbit/s analogt faxkort



HP Color LaserJet CM4730fsk MFP

- Som basmodellen samt 33.6 kbit/s analogt faxkort och arksamlare med häftningsfunktion



HP Color LaserJet CM4730fm MFP

- Som basmodellen samt 33.6 kbps analogt faxkort
- mailbox med tre fack (för en total utmatningskapacitet på 700 sidor)

Rekommenderade tillbehör



Q7722A
HP 256 MB DDR 200-stifts SDRAM DIMM



Q3701A
HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 300



Q7521A
HP Color LaserJet 4730mfp arksamlare med häftningsfunktion



Q7523A
HP Color LaserJet 4730mfp 3-facks mailbox



T1936AA
HP programvara för digital sändning 4



C8091A
HP-magasin för häftklamrar

HP Kits



Q5997A
HP LaserJet ADF underhållssats



Q7504A
HP bildöverföringsenhet (120 000 sidor)



Q7503A
HP 220 V bildfixeringsenhet (150 000 sidor)



J7951G
HP Jetdirect ew2400 802.11g extern printserver med trådlöst Ethernet och Fast Ethernet



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec intern printserver (EIO, 10/100/1000TX)

Drifts- och garantispecifikationer

Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 30° C. Rekommenderad drifttemperatur: 17 till 25 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: -20 till 40 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: ljudstyrka: LwAd 6,7 dB (A) (aktiv, utskrift); 6,3 dB (A) (aktiv, kopiering eller skanning); hörbar (redo). Ljudtryck: LpAm 50 dB (A) (aktiv, utskrift); 52 dB (A) (aktiv, kopiering eller skanning); hörbar (redo)
Certifikat	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 klass A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC titel 47 CFR, del 15 klass A/ICES-003, utgåva 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC-direktivet 89/336/EEG och lågsämningsdirektivet 73/23/EEG, och har således CE-märkning. Reglerande normer: Tjeckien (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), EU (CE-märkt - lågsämningsdirektivet 73/23/EEC), Tyskland (TUV- EN60950-1; IEC 60825-1), Ungern (MEEI- IEC 60950-1; IEC 60825-1), Litauen (LS- IEC 60950-1; IEC 60825-1), (Ryssland (GOST- R50377), Slovakien (IEC 60950-1; IEC60825-1), Slovenien (SQI- IEC 60950-1; EN60825-1), Sydafrika (IEC 60950-1; IEC60825-1).. ENERGY STAR: Ja
Garanti	Ett års garanti

Beställningsinformation



HP Color LaserJet CM4730 MFP (CB480A)
HP Color LaserJet CM4730 MFP, strömladd, mall för funktionerna på kontrollpanelen, fyra tonerkassetter (en av vardera: svart, cyan, magenta, gul), programvarudrivrutiner och dokumentation på CD-ROM, CD med information och utbildning, dokumentation i förpackningen (starthandbok, väggaffisch, broschyr för telefonsupport)



HP Color LaserJet CM4730f MFP (CB481A)
Som CM4730 MFP plus analogt faxtillbehör och faxinstalleringsguide



HP Color LaserJet CM4730fsk MFP (CB482A)
Som CM4730 MFP plus analogt faxtillbehör, faxinstalleringsguide och arkssamlare med häftningsfunktion



HP Color LaserJet CM4730fm MFP (CB483A)
Som CM4730 MFP plus analogt faxtillbehör, faxinstalleringsguide och mailbox med tre fack

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör

Q7722A	HP 256 MB DDR 200-stifts SDRAM DIMM
Q3701A	HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 300
Q7521A	HP Color LaserJet 4730mfp arkssamlare med häftningsfunktion
Q7523A	HP Color LaserJet 4730mfp 3-facks mailbox
T1936AA	HP programvara för digital sändning 4
C8091A	HP-magasin för häftklamar
Q5997A	HP LaserJet ADF underhållssats
Q7504A	HP bildöverföringsenhet (120 000 sidor)
Q7503A	HP 220 V bildfixeringsenhet (150 000 sidor)

Förbrukningsartiklar

Q6460A	HP Color LaserJet Q6460A svart tonerkassett med ColorSphere-toner Cirka 12 000 sidor vid 5% täckning
Q6461A	HP Color LaserJet Q6461A cyan tonerkassett med ColorSphere-toner Cirka 12 000 sidor vid 5% täckning
Q6462A	HP Color LaserJet Q6462A gul tonerkassett med ColorSphere-toner Cirka 12 000 sidor vid 5% täckning
Q6463A	HP Color LaserJet Q6463A magenta tonerkassett med ColorSphere-toner Cirka 12 000 sidor vid 5% täckning

Anslutning

J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g extern printserver med trådlöst Ethernet och Fast Ethernet
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec intern printserver (EIO, 10/100/1000TX)

Service och support

HC119A/E	HP Care Pack, hårdvarusupport på plats inom 4 timmar, 13x5, 3 år
HC113A/E	HP Care Pack, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 3 år
HC115A/E	HP Care Pack, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 5 år
HC114A/E	HP Care Pack, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 4 år
UC755PA/PE	HP Care Pack, service efter garantitiden, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 1 år
UC757PA/PE	HP Care Pack, service efter garantitiden, hårdvarusupport på plats inom 4 timmar, 13x5, 1 år
U2010A/E	HP Care Pack, installation av 1 nätverkskonfiguration för avdelning och Color LaserJet-skrivare

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet	A4: Upp till 30 sid/min . Första sidan ut i svart: < 11 sek. (från "klar") Färg: < 11 sek. (från "klar"). Uppvärmningstid: mindre än < 165 s Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och dokumentens komplexitet.		
Processor	533 MHz. RISC		
Minne	448 MB: 384 MB RAM och 64 MB fast minne. Kan utökas till 512 MB RAM, 2 lediga Flash-minnesplatser för teckensnittskort eller tredjepartslösningar. Hårddiskkapacitet: Standard, 40 GB		
Skriv ut	Kvalitet	HP ImageREt 3600	
	Upplösning	Upp till 600 x 600 dpi	
	Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, Postscript-emulering nivå 3, direktutskrift av PDF-filer (v 1.4), PML (Printer Management Language)	
	Ekonomiutskrift	Ekonomiläge, omedelbar återgång till energisparläge efter varje utskriftsjobb tack vare direktstartsteknik i fixeringsenheten (sparar elektricitet). Automatisk dubbelsidig utskrift som standard och utskrift av flera sidor per ark (sparar papper)	
	Teckensnitt/fonter	80 internt skalbara TrueType-teckensnitt med HP PCL och HP PostScript-emulering nivå 3; ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via Flash-minne	
	Kapacitet (sidor per månad)	Upp till 175000	
	Utskriftsmarginaler (mm)	Högst upp: 4,2 mm. Vänster: 4,2 mm. Höger: 4,2 mm. Längst ned: 4,2 mm	
	Faxa	Modemhastighet Telekomöverensstämmelse	
	Faxupplösning	Upp till 33,6 kbit/s Telekom: TBR21:1998; EG 201 121:1998, FCC Part 68; CIT-certifikat per TBR21 (Kroatien); Spec. för terminalutrustning nr 023/96 (Israel); MoC Tec. krav plus GOST Telecom-serien (Ryssland); TE001, 003, 006 (Sydafrika) Standard: 200 x 100 dpi. Ultrafin: 300 x 300 dpi. Foto: 300 x 300 dpi	
Digital sändning	Filformat	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF	
Skanna	Installation	Fast Ethernet (standard), Gigabit (tillval), trådlöst 802.11g (tillval), trådlöst Bluetooth (tillval)	
	Typ	Flatbädd, automatisk dokumentmatare. Färgskanning: Ja	
	Skanningsupplösning	Optisk: Upp till 600 dpi. Utökad: Upp till 600 dpi	
	Gräskalenivåer	256	
	Skanningsbar yta	Minsta medieformat: 14,8 x 12,7 cm (från ADF). Största medieformat: 12,7 x 14,8 cm (Letter-storlek via glaset), 21,6 x 29,7 cm (Legal-storlek via ADF)	
	Marginaler för skannade dokument	Vänster: 4.2. Högst upp: 4.2. Höger: 4.2. Längst ned: 4.2	
Kopiera	Kopieringshastighet	Upp till 30 kopior/minut	
	Kopieringsupplösning	600 x 600 dpi	
	Flera kopior	Upp till 999 kopior	
	Förminskning/förstoring	25 till 400 %, 25 till 200 % (ADF)	
Mediekapacitet	Inmatning:	Kapacitet	Vikt
	Fack 1	Ark: 100, kuvert: 20, ark med OH-film: 10 mm bunt	60 till 220 g/m²
	Fack 2	Ark: 500, ark med OH-film: 56 mm bunt	60 till 120 g/m²
	Fack 3	Ark: 500, ark med OH-film: 56 mm bunt	60 till 120 g/m²
	ADF	Ark: 50	60 till 120 g/m²
	Utmatning:	Ark: Upp till 500. Kuvert: Upp till 20	
	Duplexutskrift: Automatisk (standard)		
Medietyper	Papper (vanligt, förtryckt, brevpapper, hålrat, brevpapper, återvunnet papper, färgat, lätt, medel, tungt, extra tungt, grovt, glättat, tungt glättat, tåligt), OH-film, etiketter, kuvert, vykort		
Gränssnitt och anslutningar	Dubbelrikad IEEE-1284C parallell port, Hi-Speed USB-port (kompatibel med USB 2.0), HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Print Server, 1 öppen EIO-plats, Foreign Interface Harness, värd-USB-port för tillbehör. Tillval: HP Jetdirect interna och externa printserver, HP trådlösa printserver, trådlös Bluetooth-skrivardapter		
Passar följande operativsystem	Windows® 98, 2000, Me, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS 9.x och senare; Mac OS X 10.1 eller senare, OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS. Aktuella skrivardrivrutiner och program för alla operativsystem som stöds finns tillgängliga på http://www.hp.com/support/ljcm4730mfp . Om du inte har tillgång till Internet kan du läsa supportbroschyren som finns i MFP-produktens förpackning. Tillval: Windows® 2003 och Windows® XP Home och XP Professional; IPsec på IPv4 endast på Windows® 2003 och Windows®. Aktuella skrivardrivrutiner och program för alla operativsystem som stöds finns tillgängliga på http://www.hp.com/support/ljcm4730mfp .		
Passar följande nätverksoperativsystem	Microsoft® Windows Vista™-kompatibel, Windows Vista™ Premium, XP, Server 2003, XP, 2003 64-bitars, XP 64-bitars, 2000 (IPv6 stöds endast på Windows® 2003 och Windows® XP; IPsec på IPv4 endast på Windows® 2003 och Windows® XP); Novell 5.1 och senare; Apple Mac OS 9.x, OS X 10.2 och senare; RED HAT Linux 7.x och senare; SUSE Linux 8.x och senare; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 och senare (endast SPARC®-system); IBM® AIX 3.2.5 och senare; MPE-iX; Citrix® Metaframe Server; Windows® Terminal Services. Tillval: Windows® 2000, Windows® Server 2003 x86, XP x86, Windows Vista™ x86, Vista x64, Windows® Server 2003 x64, XP x64; Mac OS 10.2 och senare		
Lägsta systemkrav	Pentium® 90, 16 MB RAM (Windows 98); 133 MHz processor, 64 MB RAM (Windows® 2000); 233 MHz processor, 64 MB RAM (Windows® XP Home, XP Professional); Pentium® 150, 32 MB RAM (Windows® Me); 550 MHz processor, 128 MB RAM (Windows® Server 2003); 220 MB ledigt hårddiskutrymme för Windows®, CD-ROM-enhet eller Internet-anslutning, IEEE 1284-anpassad dubbelriktad parallell port, USB 1.1-port, USB-port (kompatibel med USB 2.0). Mac OS 9.x, Mac OS X v 10.1 och senare, 160 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet, USB-port		
Standardprogramvara	Windows® installationsprogram för 2000 och upp till x86 och x64; Mac installationsprogram för OS 10.2 och senare. Drivrutiner på webben: Utskriftssystem; Endast PCL 6-drivrutin, endast PCL 5-drivrutin, endast Postscript-drivrutin; WJA-applet; UPD PCL 6; UPD PCL 5, UPD Postscript; Enkel skötsel av skrivaren; PC-faxdrivrutin		
Kontrollpanel	Grafisk pekskärm, funktionskontrollknappar, numeriskt tangentbord, LED-statuslampa		
Strömförsörjning	Krav: Ingångsspänning 100 till 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); Inspänning 220 till 240 V AC (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)		
Yttermått (b x d x h)	Utan emballage: CM4730: 788 x 639 x 1153 mm; CM4730f: 788 x 639 x 1153 mm; CM4730fsk: 1106 x 639 x 1153 mm; CM4730fm: 1106 x 639 x 1153 mm. Med emballage: CM4730: 900 x 815 x 1518 mm; CM4730f: 900 x 815 x 1518 mm; CM4730fsk: 900 x 815 x 1636 mm; CM4730fm: 900 x 815 x 1636 mm		
Vikt	Utan emballage: CM4730: 124 kg; CM4730f: 124 kg; CM4730fsk: 136 kg; CM4730fm: 136 kg. Med emballage: CM4730: 154,2 kg; CM4730f: 154,2 kg; CM4730fsk: 169,43 kg; CM4730fm: 169,43 kg		
Skrivarhantering	HP Embedded Web Server, HP Web Jetadmin, programvaran HP Easy Printer Care (endast webb), HP LaserJet Utility, HP Universal Print Driver		

<http://www.hp.se>

