



Låt produktiviteten flöda med denna högpresterande Color LaserJet MFP. Skapa färgdokument i A3-format med utmärkt linje- och bildkvalitet. Njut av höga utskriftshastigheter; funktioner för utskrift, kopiering, skanning, fax<sup>1</sup> och digital sändning samt enastående enkel användning.

**Idealisk för arbetsgrupper (på 6 till 15 användare) och avdelningar (upp till 20 användare) i administrerade kontorsmiljöer på stora och medelstora företag som behöver funktioner för utskrift, kopiering, skanning och digital sändning, upp till A3-format och kapacitet för färgutskrift av hög kvalitet för intern och extern affärskommunikation.**

**Förbättra arbetsgruppens produktivitet med höga utskriftshastigheter, mer funktionalitet och enastående prestanda.**

Öka utmatningen med hastigheter på upp till 31 sid/min<sup>2</sup> och 41 sid/min<sup>3</sup> i färg och svartvitt (A4), med utskrift av första sidan på cirka 12 sekunder. Bearbeta komplexa dokument snabbt med en mikroprocessor på 835 MHz och 512 MB minne som kan utökas till 1 GB. Få ett snabbare arbetsflöde med skanning till e-post, skanning till nätverksmapp, skanning till skrivare och fax<sup>4</sup>. Få frid i sinnet med säkerhetslösningar som jobbautentisering, kryptering och nätverkskydd. Pappershanteringsalternativ i form av ett tillbehör för framställning av häften och en arksamlare med häftningsfunktion.

**Exceptionellt enkelt att använda och administrera med intuitiv design och kontrollpanel med pekskärm.**

Hitna funktioner snabbt och konsekvent med hjälp av det intuitiva fönstret på Easy Select<sup>5</sup>-kontrollpanelen. Kompatibel funktionalitet och enhetshandling på alla dina multifunktions skrivare garanterar enkel användning. Sänk kostnaderna och spara tid med skrivaradministrationsprogrammet HP Web Jetadmin: installera, konfigurera och administrera på distans, automatisera rutinuppgifter och kontrollera användningen av förbrukningsartiklar. Utöka multifunktions skrivarens kapacitet: effektivisera arbetsflödena med avancerade lösningar som integrerad registrering, jobbredovisning och säkerhet.

**Uppnå enastående resultat med överlägsen färgnoggrannhet och utmärkt utskriftskvalitet.**

Skapa effektfulla färgdokument av hög kvalitet i upp till A3-format<sup>6</sup> med HP ImageREt 4800. Du får exceptionellt skarpa linjer med läget för 1200x600 dpi - idealiskt för detaljerade planer och arkitekturritningar. Överlägsen färgnoggrannhet säkerställs med stöd för färgmatchningsstandarder och Pantone-certifiering. Producera utskrift med tillförlitlig, enhetlig och högglossig färg med förbättrad HP ColorSphere-toner. Avancerade pappershanteringsalternativ i form av tillbehör för framställning av häften och en arksamlare med häftningsfunktion.

<sup>1</sup> Valfritt tillbehör  
Köp detta separat  
Tillgängligt som standard med HP Color LaserJet CM6030f och CM6040f MFP.

<sup>2</sup> Med CM6030 MFP-serien

<sup>3</sup> Med CM6040 MFP-serien

<sup>4</sup> Valfritt tillbehör  
Köp detta separat  
Tillgängligt som standard med HP Color LaserJet CM6030f och CM6040f MFP

<sup>5</sup> Buyer's Lab tilldelade HP en "Pick of the Year"-utmärkelse i december 2006 för framstående insatser för designen av användargränssnittet på multifunktions skrivare

<sup>6</sup> Upp till SRA3.



HP Color LaserJet  
CM6030 MFP



HP Color LaserJet  
CM6030f MFP



HP Color LaserJet  
CM6040 MFP



HP Color LaserJet  
CM6040f MFP

## Serien – en översikt



### HP Color LaserJet CM6030 MFP

- Utskrifts- och kopieringshastighet på 31 sid/min A4 och 17 sid/min A3
- Effektiv utskriftskvalitet med ImageREt4800 och upp till 1200 x 600 dpi
- 600 x 600 dpi skanningsupplösning
- 512 MB RAM som kan utökas till 1 GB
- 80 GB hårddisckapacitet
- 835 MHz processor
- Automatisk dubbelsidig utskrift
- 50-arks automatisk dokumentmatare (ADM)
- Inmatningskapacitet på 1100 ark (från 100-arks kombimagasin och 2 x 500-arksmagasin)
- Standardutmatningskapacitet på 500 ark
- Färgåtkomstkontroll



### HP Color LaserJet CM6030f MFP

- HP Color LaserJet CM6030 MFP plus:
- Analog fax
- 2 extra 500-arksmagasin (vilket ger en total inmatningskapacitet på 2100 ark)



### HP Color LaserJet CM6040 MFP

- Utskrifts- och kopieringshastighet på 41 sid/min A4 och 23 sid/min A3
- Effektiv utskriftskvalitet med ImageREt4800 och upp till 1200 x 600 dpi
- 600 x 600 dpi skanningsupplösning
- 512 MB RAM som kan utökas till 1 GB
- 80 GB hårddisckapacitet
- 835 MHz processor
- automatisk dubbelsidig utskrift
- 50-arks automatisk dokumentmatare (ADM)
- Inmatningskapacitet på 1100 ark (från 100-arks kombimagasin och 2 x 500-arksmagasin)
- Standardutmatningskapacitet på 500 ark
- Färgåtkomstkontroll
- Blue Angel-certifierad



### HP Color LaserJet CM6040f MFP

- HP Color LaserJet CM6040 plus: Analog fax
- 2 extra 500-arksmagasin (vilket ger en total inmatningskapacitet på 2100 ark)
- Energy Star-certifierad

## Rekommenderade tillbehör



CB458A  
HP Color LaserJet CB458A  
220 V fixeringsenhet



CB459A  
HP Color LaserJet CB459A  
valsenshet



CB463A  
HP Color LaserJet CB463A  
bildöverföringsenhet



CE487A  
HP CM6000 MFP-serien  
ADM-valssats



CC517A  
HP Color LaserJet CM6000  
Series arksamlare med  
häftningsfunktion



CC516A  
HP Color LaserJet CM6000  
Series Booklet Maker



C8091A  
HP-magasin för häftklamrar



Q3701A  
HP LaserJet MFP tillbehör för  
analog fax 300



CC383A  
HP klammermagasin för  
häftstillbehöret (2 x 2 000  
klamrar)



T1936AA  
HP programvara för digital  
sändning 4



Q7559A  
HP 512 MB 167 MHz  
200-stifts DDR  
DIMM-minnesmodul



J8007G  
HP Jetdirect 690n trådlös  
802.11g intern printserver

## Drifts- och garantispecifikationer

<b>Driftsmiljö</b>	Drifttemperatur: 15 till 27° C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 27° C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 0 till 35° C. Luftfuktighet vid förvaring: 35 till 85 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd 6,8 B(A) (aktiv/utskrift), 7,3 B(A) (aktiv/kopiering eller skanning), 4,3 B(A) (klar). Ljudtryck: LpAm 56,8 dB(A) (aktiv/utskrift), 57,1 B(A) (aktiv/kopiering eller skanning), 40,3 dB(A) (klar)
<b>Certifikat</b>	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 klass B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Kanada), GB9254-1998, EMC-direktivet 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav i enskilda länder. Reglerande normer: IEC 60950-1 (internationell), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (USA/Kanada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Class 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J and Laser Notice #50 (26 juli 2001) (klass 1 laser-/LED-enhet) GB4943-2001, lågsämningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa). Andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna. ENERGY STAR: Ja
<b>Garanti</b>	1 år, service på platsen nästa arbetsdag som standard. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning.

## Beställningsinformation



**HP Color LaserJet CM6030 MFP (CE664A)**  
 HP Color LaserJet CM6030 MFP-enhet, CD-samling (drivrutin/användarhandbok), CD med provversion av programvara för digital sändning (DSS), startguide, affisch med praktiska tips, flygblad om telefonsupport, strömkablar, kontrollpanelsöverlägg och tonerkassetter med cyan, magenta, gult och svart som redan är installerade i enheten.



**HP Color LaserJet CM6030f MFP (CE665A)**  
 Samma som CM6030, med undantag för: HP Color LaserJet CM6030f MFP-enhet och faxkabel



**HP Color LaserJet CM6040 MFP (Q3938A)**  
 Samma som CM6030, med undantag för: HP Color LaserJet CM6040 MFP-enhet



**HP Color LaserJet CM6040f MFP (Q3939A)**  
 Samma som CM6030, med undantag för: HP Color LaserJet CM6040f MFP-enhet och faxkabel

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

### Tillbehör

<b>CB458A</b>	HP Color LaserJet CB458A 220 V fixeringsenhet
<b>CB459A</b>	HP Color LaserJet CB459A valsenshet
<b>CB463A</b>	HP Color LaserJet CB463A bildöverföringsenhet
<b>CE487A</b>	HP CM6000 MFP-serien ADM-valssats
<b>CC517A</b>	HP Color LaserJet CM6000 Series arksamlare med häfningsfunktion
<b>CC516A</b>	HP Color LaserJet CM6000 Series Booklet Maker
<b>C8091A</b>	HP-magasin för häftklamrar
<b>Q3701A</b>	HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 300
<b>CC383A</b>	HP klammermagasin för häftestillbehöret (2 x 2 000 klamrar)
<b>T1936AA</b>	HP programvara för digital sändning 4
<b>Q7559A</b>	HP 512 MB 167 MHz 200-stifts DDR DIMM-minnesmodul

### Förbrukningsartiklar

<b>CB390A</b>	HP Color LaserJet CB390A svart tonerkassett med ColorSphere-toner Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos svart kassett: 19 500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
<b>CB381A</b>	HP Color LaserJet CB381A cyan tonerkassett med ColorSphere-toner Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kassett: 21 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*

<b>CB382A</b>	HP Color LaserJet CB382A gul tonerkassett med ColorSphere-toner Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kassett: 21 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
<b>CB383A</b>	HP Color LaserJet CB383A magenta tonerkassett med ColorSphere-toner Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kassett: 21 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
<b>CB384A</b>	HP Color LaserJet CB384A svart trumenhet 35 000 sidor*
<b>CB385A</b>	HP Color LaserJet CB385A cyan trumenhet 35 000 sidor*
<b>CB386A</b>	HP Color LaserJet CB386A gul trumenhet 35 000 sidor*
<b>CB387A</b>	HP Color LaserJet CB387A magenta trumenhet 35 000 sidor*

### Anslutning

<b>J8007G</b>	HP Jetdirect 690n trådlös 802.11g intern printserver
---------------	--

### Service och support

<b>UJ165A/E</b>	HP Care Pack, service på platsen nästa arbetsdag, 3 år
<b>UJ169E</b>	HP Care Pack, service samma arbetsdag inom 4 timmar, 13x5, 3 år
<b>UJ166E</b>	HP Care Pack, service på platsen nästa arbetsdag, 4 år
<b>UJ167E</b>	HP Care Pack, service på platsen nästa arbetsdag, 5 år
<b>UJ174PE</b>	HP Care Pack, efter garantin, service på platsen nästa arbetsdag, 1 år
<b>UJ176PE</b>	HP Care Pack, efter garantin, service på platsen samma arbetsdag inom 4 timmar, 13x5, 1 år

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>  
 För arbetsflödes-, enhetsadministrations- och andra lösningar, besök Global Solutions-katalogen: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

\* Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798



## Tekniska specifikationer

<b>Utskriftsteknik</b>	Laser			
<b>Utskriftshastighet</b>	A4: CM6030: Upp till 31 sid/min ; CM6030f: Upp till 31 sid/min ; CM6040: Upp till 41 sid/min ; CM6040f: Upp till 41 sid/min . A3: CM6030: Upp till 17 sid/min ; CM6030f: Upp till 17 sid/min ; CM6040: Upp till 23,5 sid/min ; CM6040f: Upp till 23,5 sid/min . Första sidan ut i svart: CM6030: < 15,5 sek. (från "klar"); CM6030f: < 15,5 sek. (från "klar"); CM6040: < 11,5 sek. (från "klar"); CM6040f: < 11,5 sek. (från "klar") Färg: CM6030: < 15,8 sek. (från "klar"); CM6030f: < 15,8 sek. (från "klar"); CM6040: < 11,5 sek. (från "klar"); CM6040f: < 11,5 sek. (från "klar"); . Uppvärmningstid: mindre än CM6030: 124,3 sek.; CM6030f: 124,3 sek.; CM6040: 112 sek.; CM6040f: 112 sek. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och dokumentens komplexitet.			
<b>Processor</b>	835 MHz. PMC-Sierra RM7965 64-bitars mikroprocessor			
<b>Minne</b>	512 MB. Kan utökas till 1 GB via en DDR SODIMM-plats: 128 MB (Q7557A), 256 MB (Q7558A), 512 MB (Q7559A), alla minnen är 167 MHz 200-stifts DDR DIMM. Hårddiskkapacitet: Standard, 80 GB			
<b>Skriv ut</b>	Kvalitet Upplösning Skrivarspråk Ekonomiutskrift Teckensnitt/fonter Rekommenderad sidvolyv per månad Utskriftsmarginaler (mm) Största utskriftsområde	HP ImageREt 4800 Upp till 1200 x 600 dpi HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript nivå 2-emulering (standard), HP Postscript-nivå 3-emulering stöds Dubbsidig utskrift och utskrift/kopiering av flera sidor på ett papper (sparar papper) färgåtkomstkontroll (utskrift/kopiering av svartvitt sparar toner) Uppsättning med 80 HP-teckensnitt (plus grekiskt, hebreiskt, kyrilliskt, arabiskt) CM6030: 5000 till 10000; CM6030f: 5000 till 10000; CM6040: 8000 till 15000; CM6040f: 8000 till 15000 Högst upp: 4,2 mm. Vänster: 4,2 mm. Höger: 4,2 mm. Längst ned: 4,2 mm 316 x 453,2 mm		
<b>Faxa</b>	Modemhastighet Telekomöverensstämmelse  Modem Faxupplösning	13 sekunder/sida ES 203 021, R&TTE-direktivet 1999/5/EC (bilaga II) med CE-märkning (Europa), FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC-200 (Nya Zeeland), AS/ACIF S002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina), andra godkännanden för telekommunikation enligt krav i enskilda länder Standard: 100 x 100 dpi. Ultrafin: 300 x 300 dpi		
<b>Digital sändning</b>	Filformat  Installation Egenskaper	PDF, JPEG, TIFF eller MTIFF. (OCR stöder PDF, TEXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibel), XML, HTML; skicka till filtyper som stöds av arbetsflödet (DSS), inklusive XML, sökbar PDF, TXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibel), HTML, PDF, JPEG, TIFF och MTIFF Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 802.11b trådlöst Standard: Skanna till mapp (inkluderar delad adressbok för fax), skanna direkt till e-postserver, skicka e-post, analog fax, LDAP e-postadressering; autentisering: Windows®-förhandlad (Kerberos och NTLM), grupp 1 och grupp 2 PIN, LDAP, autentiseringshanterare. Tillval: Funktioner för digital sändning via HP:s programvara för digital sändning (tillval)		
<b>Skanna</b>	Typ Skanningsupplösning Gräskalenivåer Skanningsbara yta Marginaler för skannade dokument	Flatbädd, automatisk dokumentmatare. Färgskanning: Ja Optisk: Upp till 600 dpi 256 Minsta medieformat: 12,7 x 12,7 cm. Största medieformat: 29,7 x 43,2 cm Vänster: 4.2. Högst upp: 4.2. Höger: 4.2. Längst ned: 4.2		
<b>Kopiera</b>	Kopieringshastighet Kopieringsupplösning Flera kopior Förminskning/förstoring	CM6030: Upp till 31 kop/min; CM6030f: Upp till 31 kop/min; CM6040: Upp till 41 kop/min; CM6040f: Upp till 41 kop/min Upp till 600 x 600 dpi Upp till 999 25 till 200 %		
<b>Mediekapacitet</b>	<b>Inmatning:</b> Fack 1  Fack 2  Fack 3  ADF <b>Utmatning:</b> Duplexutskrift: Automatisk (standard)	<b>Kapacitet</b> ark 100, kuvert 10  ark: 500  ark: 500 (samma för magasin 4 och 5)  ark: 50 Ark: Upp till 500 ark utan efterbehandlingsenhet	<b>Vikt</b> 60 till 220 g/m <sup>2</sup>  60 till 220 g/m <sup>2</sup>  60 till 220 g/m <sup>2</sup> (samma för magasin 4 och 5)  60 till 220 g/m <sup>2</sup>  60 till 220 g/m <sup>2</sup>	<b>Format</b> A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, D-ykort, kuvert (#9, #10, Monarch, B5, C5, C6, DL); 99 x 140 mm till 320 x 457 mm A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm till 297 x 432 mm A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm till 320 x 457 mm (samma för magasin 4 och 5) A3, B4, A4, B6
<b>Medietyper</b>	Papper (bond, återvunnet, glättat, mellanvikt, tungt, tungt glättat, extra tungt, extra tungt glättat, tåligt, grovt), OH-film, etiketter, kuvert, kortpapper			
<b>Gränssnitt och anslutningar</b>	Hi-Speed USB-port (kompatibel med USB 2.0), en ledig EIO-plats, HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver, faxport, FIH-port (Foreign Interface Harness), PCI Express. Tillval: HP Jetdirect interna EIO-printserver, HP Jetdirect externa printserver, trådlös printserver, skrivardapter			
<b>Passar följande operativsystem</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 och senare			
<b>Passar följande nätverksoperativsystem</b>	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64-bitars, XP 64-bitars; Windows Vista®, 64-bitars (för Microsoft® IPv6-kompatibel med Microsoft® Windows® 2003, XP och Windows Vista®); Novell® 5.1 eller senare; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 eller senare; RED HAT Linux 7.x eller senare; SuSE Linux 8.x eller senare; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 eller senare (endast SPARC®-system); IBM® AIX 3.2.5 eller senare; MPE:iX; Citrix® Metaframe Server; Windows® Terminal Services			
<b>Lägsta systemkrav</b>	Microsoft® Windows® 2000: 333 MHz processor med 64 MB RAM; Microsoft® Windows® XP: 333 MHz processor med 128 MB RAM; Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz processor med 128 MB RAM; Windows Vista®: 800 MHz processor med 512 MB RAM; CD-ROM/DVD-enhet, Internet-anslutning, USB- eller nätverksportsanslutning. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 och högre med 128 MB RAM, CD-ROM, 160 MB ledigt diskutrymme (för Mac OS v10.4 och högre, PowerPC och Intel® Core Processor Mac stöds)			
<b>Standardprogramvara</b>	Utskriftsdrivrutiner och installationsprogram på CD-ROM: HP:s gemensamma installationsprogram, HP:s Internet-installationsprogram, HP:s gemensamma drivrutiner, HP:s installationsguide, skrivarbeskrivningsfiler för Postscript (PPD), utökningar av skrivardialogrutor (Printer Dialog Extensions, PDE), HP:s skrivarverktyg för Macintosh-datorer			
<b>Kontrollpanel</b>	5 indikatorlampor, knappsats med 10 sifferknappar, grafisk pekskärm (192 x 72 mm) med en upplösning på 640 x 240 och justerbar kontrast			
<b>Strömförsörjning</b>	Krav: Inspänning 110 till 127 V AC (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10,5 A; 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A. *115 VAC-enhet testad. Data från enkelsidig färgutskrift och kopiering.			
<b>Yttermått (b x d x h)</b>	Utan emballage: 704 x 673 x 988 mm. Med emballage: 935 x 800 x 1 210 mm			
<b>Vikt</b>	Utan emballage: CM6030: 139,87 kg; CM6030f: 144,91 kg; CM6040: 139,87 kg; CM6040f: 144,91 kg. Med emballage: CM6030: 154,92 kg; CM6030f: 159,96 kg; CM6040: 154,92 kg; CM6040f: 159,96 kg			
<b>Skrivarhantering</b>	HP Toolbox, HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server			

<http://www.hp.se>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 05/08 4AA1-39435VE

