



HP Color LaserJet Enterprise CP5520 skrivarserie

Idealiskt för arbetsgrupps- eller skrivarparkutskrifter inom administrerade storföretag, verksamheter inom offentlig sektor eller medelstora företag där man vill ha en lättanvänd färgskrivare med överlägsen papperskapacitet som kan hantera allmänna kontorsdokument och utskrifter i brett format.



HP Color LaserJet Enterprise CP5525n skrivare



HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn skrivare



HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh skrivare

Skriv ut allt från vykort till affischer i färg.

- Bredda företagets utbud: skriv ut imponerande presentationer, rapporter och marknadsmaterial på vitt skilda typer och storlekar av medier, från vykortformat till SRA3.
- Producera utskrifter i höga volymer utan att hela tiden behöva fylla på papper tack vare en papperskapacitet på upp till 2350 ark¹.
- Förbättra effektiviteten: Med HP Advanced Auto Media Sensing justeras inställningarna automatiskt beroende på papperets typ och storlek för bästa utskriftsresultat.
- Öka produktiviteten och mångsidigheten med automatisk dubbelsidig utskrift².

Få fantastiska färgutskrifter utan att ge avkall på hastigheten.

- Spara tid med snabba utskrifter: dokument skrivs ut med upp till 30 sid/min A4.
- Få den första sidan utskriven efter 10 sekunder från Redo-läge och efter 16 sekunder från strömsparläge med direktuppvärmningsteknik utan väntetid.
- Gläd dig åt konsekvent utskriftskvalitet: få automatiskt text, grafik och bilder i hög och glättad kvalitet med HP EasyColor och HP ImageREt.
- Använd originaltonerkassetter för HP LaserJet med HP ColorSphere-toner för att få skarpa kontaster, exakta ritningar och levande bilder med ett brett färgomfång.

Räkna med en skrivare som är enkel att använda och administrera.

- Skriv ut varifrån som helst, när som helst med en smartphone, bärbar PC eller annan mobil enhet med hjälp av HP ePrint³.
- Utöka säkerhetsalternativen och integrera enkelt storföretagsberedda gigabit-nätverksfunktioner i din skrivarpark.
- Övervaka skrivarparken på distans med HP Web Jetadmin och kontrollera tillgången till och kostnaden för färgutskrifter med HP Color Access Controls.
- Skriv ut snabbt och enkelt – anslut bara en Flash-enhet till USB-porten och skriv ut. Skydda känsliga data med en HP High-Performance Secure-hårddisk⁴.

ecoHIGHLIGHTS

- Sänk energiförbrukningen med upp till 50 % med direktuppvärmningsteknik¹.
- Tack vare HPs konsekventa originaltoner och HP Professional Color Technologies slipper du göra om utskrifter.
- Minska pappersförbrukningen med upp till 50 % med automatisk dubbelsidig utskrift².
- Bekvämt återvinning av tonerkassetter i 53 länder.

ENERGY STAR®-kvalificerad

¹ Energibesparingar baserade på HP-tester med ENERGY STAR®-programmets TEC-metod (Typical Electricity Consumption) på HP LaserJet-produkter med direktuppvärmningsteknik jämfört med ledande konkurrerande modeller i mars 2009.

² Automatisk dubbelsidig utskrift är endast tillgänglig på dn- och xh-modellen. Återvinn datorhårdvara och förbrukningsmaterial för utskrifter. HPs tjänster för inventariehantering och återvinning gör det enkelt att kassera material och utrustning på ett ansvarsfyllt sätt.

www.hp.com/ecosolutions



¹ Ett extra 500-arks pappersfack är tillgängligt och säljs separat till n- och dn-modellen.

² Automatisk dubbelsidig utskrift är endast tillgänglig på dn- och xh-modellen.

³ Tillgänglig våren 2011. Det kan krävas en Internet-anslutning till skrivaren. Funktionen kan användas på alla enheter med internet- och e-postkapacitet och kan kräva en uppgradering av den fasta programvaran. Läs mer på www.hp.com/go/ePrintCenter.

⁴ En extra HP High-Performance Secure-hårddisk är tillgänglig och säljs separat till n- och dn-modellen.

Produktrundtur

HP Color LaserJet Enterprise CP5520 skrivarserie

- 1 intuitiv kontrollpanel med 4-radig färgdisplay
- 2 300-arks utmatningsfack på ovansidan
- 3 Åtkomst via lucka till lättinstallerade tonerkassetter
- 4 100-arks kombimagasin som känner igen pappersstorlekar upp till SRA3
- 5 250-arks fack 2
- 6 500-arks fack 3
- 7 Tre 500-arks inmatningsfack med skrivarstativ för en total inmatningskapacitet på 2350 ark
- 8 USB 2.0-port för utskrift direkt från en USB-enhet
- 9 Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
- 10 Hi-Speed USB 2.0-port för direktanslutning till skrivaren
- 11 Inbyggd HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver
- 12 1 GB RAM och en processor på 800 MHz
- 13 HP Encrypted High Performance-hårddisk på 120 GB
- 14 En öppen EIO-plats



Serien – en översikt



HP Color LaserJet Enterprise CP5525n skrivare

- HP Color LaserJet Enterprise CP5525n skrivare: utskriftshastighet på upp till 30 sid/min i både färg och svartvitt
- en effektiv utmatningskvalitet på upp till 600 x 600 dpi med HP ImageREt 3600
- 1 GB RAM
- processor på 800 MHz
- 1 Hi-Speed USB 2.0-port
- 1 USB 2.0-port för utskrift direkt från en USB-enhet
- HP High-Performance Secure-hårddisk på 8 GB
- inbyggd HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver
- 100-arks kombimagasin
- 250-arks inmatningsfack 2
- 500-arks inmatningsfack 3



HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn skrivare

- HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn skrivare: som modell CP5525n plus automatisk dubbelsidig utskrift.



HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh skrivare

- HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh skrivare: som modell CP5525n plus
- dubbelsidig utskrift
- 3 extra 500-arks inmatningsfack 4,5 och 6
- HP High-Performance Secure-hårddisk på 120 GB

Rekommenderade tillbehör



CE860A
HP Color LaserJet 500-arks pappersfack
Hög produktiviteten med ett lättinstallerat pappersfack som gör att du kan skriva ut fler sidor utan att behöva fylla på papper samtidigt som du kan ha två olika pappers typer laddade.



J8019A
HP Secure High-Performance hårddisk
Om du vill säkra din verksamhet måste du skydda din information. Med en HP High-Performance Secure EIO-hårddisk med ett lås av Kensington-typ kan du enkelt skydda de värdefulla data som förvaras på din HP-skrivare eller MFP och ändå uppnå optimala prestanda.



J8021A
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver
Få det bästa av två världar – dela HP-skrivare och multifunktionsprodukter via trådlösa eller trådbundna nätverk. Sänd och skriv ut dokument som skyddas av IPSec, 802.11x och ett flertal krypteringsalternativ. Njut av enkel installation, konfiguration och administration.



J7934G
HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver
Den avancerade säkerheten och branschledande prestandan hos HP Jetdirect 620n Fast Ethernet intern printserver ger företag möjlighet att dela HP-skrivare med EIO-platser över nätverk och internet på ett enkelt och prisvärt sätt.



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
Dela stödda kringenheter i nätverket med en av de första gigabit EIO-printserverar som stöder IPv6, IPv4 och IPsec. Förlita dig på avancerad nätverksteknik och säkerhet och överför data med gigabit-hastigheter (upp till 1000 Mbit per sekund).



J8007G
HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådlös printserver
HP Jetdirect 690n trådlös 802.11g printserver ger både trådlös och trådbunden anslutning. Du får avancerad autentisering och kryptering genom IPsec. Dra nytta av bred kompatibilitet, robust säkerhet och enkel administration i IT-miljön.

Beställningsinformation



HP Color LaserJet Enterprise CP5525n skrivare (CE707A)
HP Color LaserJet CP5525n skrivare; Tonerkassetter (1 vardera av svart, cyan, magenta och gult); HP Color LaserJet 250-arks pappersfack 2; HP Color LaserJet 500-arks pappersfack 3; CD-skivor med enhetsprogramvara och elektronisk användarhandbok; Dokumentation (inklusive Komma igång-handböcker); strömsladd



HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn skrivare (CE708A)
HP Color LaserJet CP5525dn skrivare; Tonerkassetter (1 vardera av svart, cyan, magenta och gult); HP Color LaserJet 250-arks pappersfack 2; HP Color LaserJet 500-arks pappersfack 3; CD-skivor med enhetsprogramvara och elektronisk användarhandbok; Dokumentation (inklusive Komma igång-handböcker); strömsladd



HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh skrivare (CE709A)
HP Color LaserJet CP5525xh skrivare, tonerkassetter (1 vardera av svart, cyan, magenta och gult); HP Color LaserJet 250-arks pappersfack 2; HP Color LaserJet 500-arks pappersfack 3; HP Color LaserJet 3 x 500-arks pappersmatare och stativ; 120 GB skyddad hårddisk; CD-skivor med enhetsprogramvara och elektronisk användarhandbok; Dokumentation (inklusive Komma igång-handböcker); strömsladd

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör	
CE860A	HP Color LaserJet 500-arks pappersfack
J8019A	HP Secure High-Performance hårddisk
Förbrukningsartiklar	
CE270A	HP Color LaserJet CE270A svart tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos svart kasset: 13 500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift.
CE271A	HP Color LaserJet CE271A cyan tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 15 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift.
CE272A	HP Color LaserJet CE272A gul tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 15 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift.
CE273A	HP Color LaserJet CE273A magenta tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 15 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift.
CE980A	HP Color LaserJet CE980A toneruppsamlingsenhet Upp till 150 000 sidor
CE977A	HP Color LaserJet CE977A 110 V fixeringsenhet Upp till 150 000 sidor
CE978A	HP Color LaserJet CE978A 220 V fixeringsenhet Upp till 150 000 sidor

CE979A HP Color LaserJet CE979A bildöverföringsenhet
Upp till 150 000 sidor

Anslutning	
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver
J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådlös printserver

Service och support	
UV276E	HP Care Pack hårdvarusupport med 4 h svarstid 13x5 för Color LaserJet Enterprise CP5520 skrivare, 3 år
UX964E	HP Care Pack hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet Enterprise CP5520 skrivare, 3 år
UV280E	HP Care Pack hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet Enterprise CP5520 skrivare, 4 år
UV279E	HP Care Pack hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 5 år
UV269PE	HP Care Pack hårdvarusupport efter garantitiden nästa arbetsdag för Color LaserJet Enterprise CP5520 skrivare, 1 år
UV268PE	HP Care Pack hårdvarusupport efter garantitiden nästa arbetsdag för Color LaserJet Enterprise CP5520 skrivare, 2 år
UV271PE	HP Care Pack hårdvarusupport efter garantitiden med 4 h svarstid 13x5 för Color LaserJet Enterprise CP5520 skrivare, 1 år.

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din

verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.



Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet	Första sidan utskriven Svart: Så snabbt som 10 sek, Färg: Så snabbt som 10 sek A4 Svart: Upp t 30 sid/min, Färg: Upp t 30 sid/min Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printerclaims . Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.		
Processor	800 MHz, Intel® X86-VR		
Minne	1 GB, Ej utbyggbart, Hårddiskkapacitet: Inga		
Utskriftsupplösning	Svart: Upp till 600 x 600 dpi Färg: Upp till 600 x 600 dpi		
Utskriftskvalitet	HP ImageREt 3600		
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c-drivrutin endast tillgänglig via internet), emulering av HP Postscript nivå 3, inbyggd PDF-utskrift (v1.4)		
Teckensnitt/fonter	105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part		
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp t 120,000 sidor		
Rekommenderad sidvolyv per månad	2500 till 10 000		
Utskriftsmarginer	högst upp: 5 mm, vänster: 5 mm, höger: 5 mm, längst ned: 5 mm		
Mediekapacitet	Inmatning	Kapacitet	Vikt
	Magasin 1	ark: 100; ark med OH-film: 50; kuvert: 10	60 till 220 g/m ²
	Magasin 2	ark: 250; ark med OH-film: 50	60 till 120 g/m ² vanligt papper, upp till 160 g/m ² bestruket papper
	Magasin 3	ark: 500	60 till 120 g/m ² vanligt papper, upp till 160 g/m ² bestruket papper
	Duplexutskrift:	CP5525n:Manuell (stöd för drivrutiner finns); CP5525dn:Automatisk (standard); CP5525xh:Automatisk (standard)	60 till 120 g/m ² vanligt papper, upp till 160 g/m ² bestruket papper
	Utmatning:	Ark: Upp till 300 ark. Kuvert: Upp till 40 kuvert. OH-film: Upp till 300 ark	
Medietyper	Papper (extra tungt, glättat, tungt, tungt glättat, höglättade bilder, mellan, lätt, vanligt, återvunnet, tåligt), kuvert, etiketter, vykort och OH-film		
Gränssnitt och anslutningar	10/100Base-TX Ethernet, Gigabit Ethernet, IPv6, BiDi, Hi-Speed USB 2.0		
Passar följande operativsystem	Windows® 7 32-bitars och 64-bitars; Windows Vista® 32-bitars och 64-bitars; Microsoft® Windows® XP 32-bitars eller 64-bitars (SP2 eller senare), Server 2008 32-bitars och 64-bitars och 2008 R2 Edition, Server 2003 32-bitars och 64-bitars, Citrix® och Windows® Terminal Services (se tekniska dokument på http://www.hp.com/go/upd , filen Dokumentation); Novell® (se http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v10.4 eller senare; Linux (se http://www.hplip.net); UNIX, SAP-enhetstyper Tillval: De senaste drivrutinerna för alla operativsystem som stöds finns på http://www.hp.com/support/cljcp5525 . Om du inte har tillgång till internet kan du läsa supportbrochyrerna som medföljer i skrivarkartongen		
Passar följande nätverksoperativsystem	Windows® 7 32-bitars och 64-bitars; Windows Vista® 32-bitars och 64-bitars; Microsoft® Windows® XP 32-bitars eller 64-bitars (SP2 eller senare), Server 2008 32-bitars och 64-bitars och 2008 R2 Edition, Server 2003 32-bitars och 64-bitars, Citrix® och Windows® Terminal Services (se tekniska dokument på http://www.hp.com/go/upd , filen Dokumentation); Novell® (se http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v10.4 eller senare; Linux (se http://www.hplip.net); UNIX, SAP-enhetstyper		
Lägsta systemkrav	Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP SP2 eller senare, Server 2003, Server 2008; för systemkrav för OS-kompatibel hårdvara, se http://www.microsoft.com ; 220 MB tillgängligt hårddiskutrymme, Mac OS X v10.4 eller senare; För systemkrav för operativsystems-kompatibel hårdvara, se http://www.apple.com ; 150 MB ledigt hårddiskutrymme		
Programvara	Utskriftsdrivrutiner och installationsprogram på CD: Windows®-skrivardrivrutin (HP PCL 6 separat), SNP-aviseringar, Mac-skrivardrivrutin		
Kontrollpanel	5,2 cm 4-radig LCD-färgkontrollpanel för grafik och text; 7 jobbkontrollknappar (Meny, Välj, Stopp, Bakåt/Avsluta, Hjälp, pil upp, pil ned); 3 LED-statuslampor (Varning, Data, Klar); Utökad hjälp med animerad grafik; USB-port med hölje för direktutskrift från USB-enhet		
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin; SNP (Status Notification Pop-up) för domäner med mindre än 100 användare		
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V- (-10/+6 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Förbrukning: 620 W (aktiv), 62 W (standby), 19,5 W (viloläge), 0,5 W (manuellt avstängd). Typisk strömförbrukning (TEC) 5,644 kWh/vecka		
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: CP5525n:544 x 586 x 465 mm; CP5525dn:544 x 586 x 465 mm; CP5525xh:745 x 688 x 885 mm Med emballage: CP5525n:995 x 767 x 822 mm; CP5525dn:995 x 767 x 822 mm; CP5525xh:979 x 797 x 1359 mm		
Vikt	Utan emballage: CP5525n:53,3 kg; CP5525dn:53,5 kg; CP5525xh:84 kg Med emballage: CP5525n:85 kg; CP5525dn:85 kg; CP5525xh:168 kg		
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 27 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 17 till 25 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 70 % relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 0 till 35 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd6,6 B(A)		
Akustik	Avgiven ljudeffekt:6,6 B(A) Ljudtrycksnivåer:49 dB(A)		
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationellt); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; GS-licens (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (klass 1 laser/LED-enhet); Lågspänningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna EMC-certifieringar: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006 +A1 klass A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC rubrik 47 CFR, GB 9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna		
Garanti	Ett års garanti, på platsen nästa dag. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.		

<http://www.hp.com/se>

<http://www.hp.com/go/cljcp5525>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garanti villkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 10/10 4AA3-10495VE

