

HP Color LaserJet Managed MFP E57540-serien



Oöverträffad prestanda. Främsta skyddet.

Idealisk för stora och medelstora företag som behöver en säker, högproduktiv och energisnål multifunktionsskrivare (MFP).



HP Color LaserJet Managed MFP E57540dn



HP Color LaserJet Managed Flow MFP E57540c

Hög hastighet möter energieffektivitet

- Skriv ut den första sidan från viloläge på bara 8,6 sekunder.¹
- Gör jobbet snabbt. Skriv ut två sidor nästan lika snabbt som en – upp till 40 bld/min² – och skanna papperets båda sidor samtidigt.
- Den här MFP-skrivarens energianvändning är exceptionellt låg – tack vare innovativ utformning och tonerteknik.³
- Välj en maximal kapacitet om 2 300 ark.⁴ Skriv ut upp till 59 sidor/minut på A5.²

Oöverträffad säkerhet och hantering av skrivarbeståndet

- Inbyggda funktioner identifierar säkerhetshot, ser till att multifunktionsskrivaren inte smittas och skyddar den från start till avstängning.⁵
- Skydda känsliga data på MFP-skrivaren och använd inbyggda säkerhetsfunktioner och 256-bitars kryptering vid överföring.⁵
- Skydda känsliga företagsdata med inbyggda säkerhetslösningar och HP JetAdvantage-säkerhetslösningar som tillval.⁶
- Centralisera kontrollen över din utskriftsmiljö med HP Web Jetadmin – och bygg upp ökad effektivitet i verksamheten.⁷

Mer av allt. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Gör intryck med ledande färgkvalitet från HP. Få enastående utskrifter som uppfyller kontorets behov.
- Få fler sidor än någonsin från varje kassett med HPs originaltonerkassetter med JetIntelligence med hög kapacitet.^{8,9}
- Säkerställ den äkta HP-kvalitet du betalat för med bedrägeribekämpning och tekniken för kassettautentisering.
- Skriv ut direkt med förinstallerade tonerkassetter. Byt ut dem mot kassetter med automatisk borttagning av förseglingen.

Håll dig uppkopplad med säkra alternativ för mobil utskrift

- Möjliggör krypterad 128-bitars trådlös direktutskrift från mobila enheter – utan att ha tillgång till nätverk.¹⁰
- Skriv ut genom att bara nudda skrivaren med en NFC-förberedd mobil enhet – inget nätverk behövs.¹¹
- Skriv enkelt ut från en mängd smarttelefoner och plattor – i princip krävs ingen konfiguration eller appar.¹²
- Få enkel åtkomst till resurser och skriv ut och dela dem via Ethernet och trådlöst nätverk (tillval).¹³



Color touchscreen



Color laser technology



Low energy

Produktrundtur

På bilden visas HP Color LaserJet Managed Flow MFP E57540c

1. 100-arks ADF med dubbelsidig skanning i ett svep och HP EveryPage
2. Integreringsfack för maskinvara
3. Lättåtkomlig USB-port
4. 250-arks utmatningsfack
5. Lucka på framsidan (med åtkomst till HP JetIntelligence-tonerkassetter)
6. Faxport, Ethernet-port, värd-USB-port, Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
7. Automatisk dubbelsidig utskrift.
8. 550-arks fack 2
9. 20,3 cm (8 tum) färgpekskärm
10. Trådlös direktutskrift/NFC som tillval
11. Häftningsfunktion
12. Avancerade arbetsflödesfunktioner, inklusive utdragbart tangentbord
13. Höger lucka (åtkomst till utskriftsbana)
14. 100-arks kombifack 1
15. HP High-Performance Secure-hårddisk



Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Managed MFP E57540dn	HP Color LaserJet Managed Flow MFP E57540c
Produktnummer	3GY25A	3GY26A
Skriv ut, kopiera, skanna och faxa (tillval)	Ja	Ja
Utskriftshastighet upp till 40 sid/min (svart och färg)	Ja	Ja
100-arks ADF med dubbelsidig skanning i ett svep	Ja	Ja
20,3 cm (8,0 tum) färgpekskärm	Ja	Ja
100-arks kombifack 1; 550-arks inmatningsfack 2	Ja	Ja
Fack för integrering av hårdvara, lättåtkomlig USB, krypterad hårddiskenhet	Ja	Ja
Avancerade arbetsflödesfunktioner	Nej	Smidig häftningsenhet; Skanna till Microsoft® SharePoint®; HP EveryPage-teknik; Utdragbart tangentbord; Inbyggd OCR

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220 V fixeringsenhet (Genomsnittlig kapacitet: 150 000 sidor)
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A toneruppsamlingsenhet (Genomsnittlig kapacitet: 54 000 sidor)
	CF360XC HP svart original LaserJet-toner kassett med hög kapacitet för kontrakt (14 900 sidor) CF361XC HP cyan original LaserJet-toner kassett med hög kapacitet för kontrakt (11 700 sidor) CF362XC HP gul original LaserJet-toner kassett med hög kapacitet för kontrakt (11 700 sidor) CF363XC HP magenta original LaserJet-toner kassett med hög kapacitet för kontrakt (11 700 sidor) W9060MC HP svart Managed LaserJet-tonerkassett (15 000 sidor) W9061MC HP cyan Managed LaserJet-tonerkassett (12 200 sidor) W9062MC HP gul Managed LaserJet-tonerkassett (12 200 sidor) W9063MC HP magenta Managed LaserJet-tonerkassett (12 200 sidor)
Tillbehör	E5K48A HP 1 GB x32 144-stifts (800 MHz) DDR3 SODIMM
	B5L53A HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 600
	B5L34A HP Color LaserJet 550-arks mediafack
	A7W14A HP LaserJet, svenskt specialtangentbord
	B5L28A Interna USB-portar från HP
	B5L51A HP Color LaserJet-skrivarkåpa
	B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)
	F5562A HP tillbehör för Trusted Platform-modul
	Q7432A HP häftklammerpaket
Anslutning	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör
	J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
Service och support	U8TW4E HP 3 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M577 E57540 Managed U8TW5E HP 4 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M577 E57540 Managed U8TW6E HP 5 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M577 E57540 Managed U8TX0PE HP 1 års service nästa arbetsdag efter garantitiden med behållna defekta medier för LaserJet M577 E57540 Managed U8TX1PE HP 2 års service nästa arbetsdag efter garantitiden med behållna defekta medier för LaserJet M577 E57540 Managed U9JT2E HP installationsservice med nätverkskonfiguration för arbetsgruppsskrivare

Teknisk information

Modell	HP Color LaserJet Managed MFP E57540dn		HP Color LaserJet Managed Flow MFP E57540c
Produktnummer	3GY25A		3GY26A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna		
Kontrollpanel	20,3 cm (8 tum) färggrafikdisplay (CGD) med pekskärm; Roterande skärm (justerbar vinkel); Startsidesknappt med belysning (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn)	20,3 cm (8 tum) färggrafikdisplay (CGD) med pekskärm; Roterande skärm (justerbar vinkel); Startsidesknappt med belysning (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn); Utökat tangentbord	
Skriv ut			
Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet¹	Svart (A4, normal): Upp t 38 s/mn; Färg (A4, normal): Upp t 38 s/mn; Svart (A4, dubbelsidig): 38 bilder/min		
Första sidan ut	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 5,6 sek Färg (A4, startklar): Så snabbt som 6,9 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 8,6 sek; Färg (A4, viloläge): Så snabbt som 8,8 sek	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 5,9 sek Färg (A4, startklar): Så snabbt som 6,9 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 9,1 sek; Färg (A4, viloläge): Så snabbt som 9,0 sek	
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi; Färg (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi; Teknik: HP ImageREt 3600, PANTONE-kalibrerad		
Kapacitet per månad²	Upp till 120 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad³: 2 000 till 15 000		
Printer Smart-funktioner	Förhandsgranskning av utskrift, dubbelsidig utskrift, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskriftsjobb, lättåtkomlig USB, HP EasyColour		
Standardskrivarspråk	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v. 1.7)		
Teckensnitt och typsnitt	105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt vid HP Postscript emulering på nivå 3 (inbyggd Euro-symbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Underkant: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Vänster: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Höger: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild; Maximalt utskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm		
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)		
Kopiera			
Kopieringshastighet	Svart (A4): Upp till 38 kop/minut; Färg (A4): Upp till 38 kop/minut		
Kopiatorspecifikationer	Dubbelsidig kopiering; Skalbarhet; Bildjusteringar (mörkhet, kontrast, bakgrundsrensning, skärpa); Flera sidor på samma ark; N- eller Z-ordning; Innehållsorientering; Sortering; Häfte; Jobbgenerering; Kant till kant; Jobblagring; ID-kopiering; Bokkopia; A till B-kopiering (olika mediestorlekar); Maximalt antal kopior: Upp till 9999 kopior; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %		
Skanna			
Skanningshastighet	Normal (A4): Upp till 43 sid/min/43 bld/min (svartvitt), upp till 38 sid/min/38 bld/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 43 bld/min (svartvitt), upp till 38 bld/min (färg)	Normal (A4): Upp till 45 sid/min/64 bld/min (svartvitt), upp till 45 sid/min/58 bld/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 64 bld/min (svartvitt), upp till 58 bld/min (färg)	
Filformat för skanning	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut från lättåtkomlig USB: PDF, PS, utskriftsfilen (.prn, .pcl, .cht)	

Modell	HP Color LaserJet Managed MFP E57540dn		HP Color LaserJet Managed Flow MFP E57540c
Produktnummer	3GY25A		3GY26A
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, ADM; Avläsningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Dubbesidig ADM-skanning: Ja; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 356 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 dpi		
Rekommenderad skanningsvolym per månad ⁴	4 150 till 6 900		8 350 till 13 900
Skanningsbar yta	Minimal mediestorlek (flatbädd): Inget minsta värde Maximal mediestorlek (flatbädd): 216 x 356 mm; Minimal mediestorlek (ADM): 105 x 127 mm; Maximal mediestorlek (ADM): 216 x 356 mm		
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256		
Digital sändning	Standard: Skanna till e-post; Spara i nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färgavkänning; Automatisk beskärning till innehåll; Kompakt PDF		Standard: Skanna till e-post; Spara i nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färgavkänning; Automatisk beskärning till innehåll; Kompakt PDF
Processorhastighet	1,2 GHz		
Anslutning			
Standard	2 USB 2.0-värdar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nätverk; Fack för integrering av hårdvara		
Tillval	HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör J8030A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8031A		
Kapacitet för mobil utskrift ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certifierad; Google Cloud Print 2.0		
Nätverksprotokoll som stöds	Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-utskrift, Google Cloud Print; Discovery: SLP, Bonjour, Discovery-webbtjänster; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuellt, TFTP-konfig, ARP-Ping), IPv6 (tillståndslös länklokal och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telenet, TFTP-konfigurering, FTP FW-nedladdning, Syslog; Säkerhet: SNMPv3, SSL certifikathantering, brandvägg, ACL, 802.1x		
Hårddisk	Inbäddad HP High-Performance Secure-hårddisk som standard, minst 320 GB; AES 256-krypteringshårdvara eller en senare version; Funktioner för säker radering (säker filradering av tillfälliga jobbfiler, säker radering av jobbdatabaser, säker ATA-diskradering)		
Minne	Standard: 1,25 GB (skrivare), 500 MB (skanner); Maximal ⁶ : 2,0 GB (skrivare), 500 MB (skanner)		
Mediekapacitet			
Antal pappersäck	Standard: 2; Maximal: 5		
Medietyper	Papper (vardags-, tunt, ekonomi, återvunnet, medeltjockt, tjockt, glättat medeltjockt, tjockt glättat, extra tjockt, extra tjockt glättat, vykort, glättat kort), färg-OH, etiketter, brevpapper, kuvert, förtryckt, förhålat, färgat, grovt, opak film, användardefinierat		
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsäck 3+: 102 x 148 till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): Fack 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, kuvert (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Anpassade: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Anpassade: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsäck 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Anpassade: 102 x 148 till 216 x 356 mm ADM: Oficio; Executive; Statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Vykort (JIS); D-vykort (JIS)		
Mediekapacitet	Standardinmatning: 100-arks kombifäck, 550-arks inmatningsäck 2 Standardutmatning: 250-arks utmatningsäck Tillval för inmatning: 550-arks inmatningsäck 3, 550-arks inmatningsäck 4, 550-arks inmatningsäck 5 ADM: Standard, 100 ark	Standardinmatning: 100-arks kombifäck, 550-arks inmatningsäck 2 Standardutmatning: Utmatningsäck för 250 ark, smidig häftapparat Tillval för inmatning: 550-arks inmatningsäck 3, 550-arks inmatningsäck 4, 550-arks inmatningsäck 5 ADM: Standard, 100 ark	
Medievikt	Fäck 1: 60 till 220 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Fäck 2: 60 till 220 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Tillvalsäck 3+: 60 till 220 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper)		
Inmatningskapacitet	Fäck 1: Ark (75 g/m ² papper): 100; OH-film, vykort (163 g/m ²): 50; Vykort (216 g/m ²): 30; Kuvert: 10 Fäck 2: Ark (75 g/m ² papper): 550; märken, kartong (163 g/m ²); OH-film: 100 Fäck 3: Ark (75 g/m ² papper): 550; märken, kartong (163 g/m ²); OH-film: 100 Maximal: Upp till 2 300 ark ADM: Standard, 100 ark		
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 100 ark Maximal: Upp till 250 ark		
Kompatibla operativsystem ⁵	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 alla 32-/64-bitarsversioner (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitarsversioner, Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitarsversioner (exklusive RT OS för plattor), Windows Vista alla 32-bitarsversioner (Home Basic, Premium, Professional etc.), Windows XP SP3 32-bitarsversioner (XP Home, XP Pro etc.)		

Modell	HP Color LaserJet Managed MFP E57540dn		HP Color LaserJet Managed Flow MFP E57540c
Produktnummer	3GY25A		3GY26A
Kompatibla operativsystem för nätverk	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3), Citrix på Windows Server 2003/2003 R2, Citrix på Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix på Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3) för Windows Server 2008 Terminal Services 32-/64-bitars, Citrix XenApp 6.0/6.5 (för Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (för Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenApp 7.5 (för Windows Server 2012 och 2012 R2 Terminal Services, 64-bitars), Citrix XenDesktop 5.6 (för Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (för Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32- och 64-bitars), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (för Windows Server 2012 och 2012 R2 Terminal Services, 64-bitars), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients https://www.novell.com/iprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux, Novell Servers https://www.novell.com/iprint, Windows Server 2003/2003 R2 32-/64-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster och Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2), Standard/Enterprise (+ Cluster och Terminal Services), Windows Server 2008 32-/64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster och Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster och Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-/64-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster och Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bitars Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster och Terminal Services)		
Lägsta systemkrav	Windows: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Mer information om krav på OS och hårdvara finns på http://www.microsoft.com; Mac: 1,3 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Internet; Mer information om krav på OS och hårdvara finns på http://www.apple.com		
Medföljande program	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 (XPS) skrivardrivrutin, HP installationsprogram för programvara/avinstallationsprogram för programvara, Mac OS välkomstkärm (dirigerar användare till http://www.123.HP.com eller OS-appkälla för skrivarprogramvara), onlineanvändarhandböcker		
Säkerhetshantering	Identitetsmanagement: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1 000 PIN-koder för användare, avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex. passerkortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat, i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS; Certifikat, lista för åtkomstkontroll; Data: Lagringskryptering, krypterad PDF och e-post, (använder FIPS 140 validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft), säker radering, SSL/TLS (HTTPS), krypterade inloggningsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås, inaktivering av USB-port, fack för hårdvaruintegrering för säkerhetslösningar, intrångsidentifiering med Red Balloon-säkerhetsteknik – konstant övervakning för attacker i enheten, SureStart Secure Boot – BIOS integritetskontroll med självläkande kapacitet, viltlistning – läser bara in känt bra kod (DLL, EXE etc.); Säkerhetsmanagement: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, Syslog-meddelanden för enhetssäkerhet bearbetas och finns tillgängliga i Arcsight och Splunk SIEMs		
Skrivarhantering	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin-programvara; HP WS Pro Proxy Agent; Resurspaket för administration av utskrift för HP Universal Print Driver		
Dimensioner och vikt			
Skrivarens mått (B x D x H) ⁷	Lägsta: 482 x 504 x 583 mm; Maximal: 699 x 504 x 583 mm		
Emballagets yttermått (B x D x H)	755 x 600 x 650 mm		
Skrivarens vikt	38,1 kg		38,6 kg
Emballagevikt	44,4 kg		45 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 30 °C; Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet		
Informationslagring	Temperatur: 0 till 35 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet		
Akustik	Ljudeffekt: 6,5 B(A) (utskrift av 38 sid/min); Ljudtrycksnivåer: 51 dB(A) (utskrift av 38 sid/min)		
Strömförsörjning ⁸	Krav: Inspänning: 200 till 240 V AC, 50 Hz (inte dubbel spänning, produkt varierar beroende på artikelnummer och alternativkod); Energiförbrukning: 592 W (utskrift), 47,3 W (startklar), 3,48 W (viloläge), 0,08 W (auto av/manuell på), 0,49 W (auto av/auto på/Wake on LAN); Typisk elförbrukning (TEC)⁹: Energy Star 1,58 kWh/vecka; Blue Angel 1,51 kWh/vecka; Nätaggregatstyp: Inbyggd strömförsörjning		
Certifikat	CISPR 22:2008 (internationellt) – klass A, EN 55022:2010 (EU) – klass A, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, EMC-direktivet 2004/108/EG, utgåva 5 klass A, andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver Blue Angel-anpassad: Ja, Blue Angel RAL-UZ 205		
Medföljer ¹⁰	HP Color LaserJet Managed MFP E57540dn; Fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (svart: 6 000 sidor, färg: 5 000 sidor); Toneruppsamlingsenhet; Dokumentation medföljer i kartongen; CD		HP Color LaserJet Managed Flow E57540c multifunktionsskrivare; Fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (svart: 6 000 sidor, färg: 5 000 sidor); Toneruppsamlingsenhet; Dokumentation medföljer i kartongen; CD; Strömkabel
Garanti	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.		

Fotnoter

- ¹ Baserat på HPs interna test av tre ledande konkurrenters utskrifter av första sidan från viloläge och dubbelsidig utskrifts- och kopieringshastighet som utfördes i augusti 2015. Enhetens inställningar är av betydelse. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ² Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen av testdokument ingår inte. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Baserat på HP-tester med ENERGY STAR®-programmets typiska elförbrukning (TEC-metod) eller som rapporterade på energystar.gov jämfört med de övre tre ledande konkurrenterna i augusti 2015. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ⁴ Köp av pappersfack som tillval krävs för att maximal inmatningskapacitet ska uppnås.
- ⁵ Vissa funktioner kräver ytterligare inköp. En FutureSmart service pack-uppdatering kan krävas för att aktivera säkerhetsfunktioner. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- ⁶ Vissa lösningar kräver nedladdning eller ytterligare inköp. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁷ Universellt plugin-program för enheter erbjuds med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 och senare. HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁸ Påståendet om fler sidor jämfört med tidigare tonerkassetter baseras på jämförelse av sidkapacitet mellan HP 507A original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet och HP 508X original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁹ HP 508X original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet medföljer inte. Säljs separat.
- ¹⁰ Kräver köp av tillvalet HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst direkt-tillbehör. Den mobila enheten måste anslutas direkt till ett WiFi-nätverk med en MFP-enhet eller skrivare med stöd för trådlös direktutskrift före utskrift. En app eller en drivrutin kan behövas, beroende på vilken mobil enhet som används. Trådlös prestanda beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i MFP-produkten eller skrivaren. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹¹ Kräver köp av tillvalet HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst direkt-tillbehör. Den mobila enheten måste stödja utskrift via närfältskommunikation (NFC). Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹² Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ¹³ Trådlöst nätverk kräver köp av HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ² Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.
- ³ HP rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda, baserat på faktorer som utbytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ⁴ HP rekommenderar att antalet skannade sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda.
- ⁵ Alla "kompatibla operativsystem" stöds inte med medföljande programvara. Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare. Äldre Windows-operativsystem (XP, Vista och motsvarande servrar) har endast skrivare- och skanningsdrivrutiner. Windows RT OS för plattor (32-/64-bitars) använder en förenklad HP-skrivardrivrutin inbyggd i RT OS. UNIX-modellsript är tillgängliga på <http://www.hp.com> (modellsript är skrivardrivrutiner för UNIX-system). Linux-system använder HPLIP-programvara i operativsystemet.
- ⁶ Maximal minneskapacitet med 1 GB DIMM installerad. Inbyggd programvara kan maximalt använda 2 GB så 250 MB används inte i den här konfigurationen.
- ⁷ Utan fack 1 utdraget.
- ⁸ Strömkraaven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.
- ⁹ Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh).
- ¹⁰ Tonerkassetternas kapacitet har fastställts med ISO/IEC teststandarder. Den faktiska kapaciteten och kostnaden varierar avsevärt beroende på vilka bilder som skrivs ut, antalet sidor i färg och andra faktorer.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA7-2809SVE, Juni 2018

