

HP LaserJet M5025 MFP



Tillgodose arbetsgruppens behov av A3-utskrift och -kopiering och gör det möjligt att skicka till e-post från MFP:n, med faxfunktion som tillval, med ett prisvärt och lättanvänt verktyg som förenklar och effektiviserar processerna.



HP LaserJet M5025 MFP

Idealisk för arbetsgrupper på små och medelstora företag som behöver en svartvit MFP som är enkel att använda, underhålla och administrera. Den ger en välbekant LaserJet-upplevelse och tillförlitlig prestanda med A3-kapacitet.

Denna MFP är extremt enkel att använda, installera, sköta och underhålla med sin nya, förbättrade kontrollpanel.

En intuitiv kontrollpanel, gemensam för alla nya HP MFP, är mycket lättnavigerad och visar tydligt de tillgängliga användningsområdena, så att du enkelt kan använda, hantera och underhålla enheten. HP Web Jetadmin möjliggör fjärrinstallation, konfiguration och förebyggande hantering. Färre avbrott tack var HP:s interaktiva smarta utskriftsteknik⁴ i tonerkassetten och enheten som ger optimal utskriftskvalitet och tillförlitlighet. Du får förstklassiga nätverksfunktioner genom HP Jetdirect intern printserver.

Förbättra arbetsgruppens prestationer med A3-multifunktionskapaciteten hos denna robusta och prisvärda MFP.

Se produktiviteten öka med A3-utskrift och -kopiering, skicka till e-post-funktion, fax¹ och dubbelsidig utskrift². Ange tempot för framgång med hastigheter för A3-utskrift och kopiering på upp till 25 sidor/minut. Med HP:s direktuppvärmningsteknik får du en snabb första sida, även från energisparläge. Skicka till e-post direkt från din MFP, som även har en enkel adressbok och PIN-kodsgodkännande i säkerhetssyfte. Flexibel pappersinmatning: standardkapacitet för 600 ark som kan expanderas till 2 100 ark³.

Upplev välbekant HP LaserJet-tillförlitlighet och -kvalitet för resultat som du alltid kan lita på.

Uppnå professionell kvalitet: HP LaserJet-tonerkassetten och HP:s tonerformel samverkar för att ge tydlig text och skarpa linjer varje gång du skriver ut. Öka drifttiden: med en processor på 460 MHz och 256 MB minne (utbyggbart till 512 MB) kan enheten enkelt bearbeta utskrifter, fax¹ och skicka-till-e-post, med en snabb återgång till det program där utskriften startades. Skriv ut krävande jobb med utskriftsdrivrutiner för HP PCL 5, HP PCL 6 och HP PostScript nivå 3-emulering.

¹ Faxfunktionen är ett tillval som kan läggas till på HP LaserJet M5025 MFP

² Enheten för dubbelsidig utskrift är ett extra tillbehör som kan läggas till på HP LaserJet M5025 MFP

³ Ytterligare inmatning finns som tillval i två konfigurationer: ett 500-arks inmatningsfack med skåp eller ett integrerat 3 x 500-arks inmatningsfack

⁴ Med äkta HP-tillbehör är du säker på att få tillgång till HP:s alla utskriftsfunktioner.

HP LaserJet M5025 MFP

Serien – en översikt



HP LaserJet M5025 MFP

- HP LaserJet M5025 MFP: utskriftshastighet upp till 25 sidor/minut
- 256 MB minne
- 460 MHz processor
- 40 GB hårddisk
- HP Jet Direct inbyggd printserver
- inbyggd webbserver
- digital sändning
- standardinmatningskapacitet på 600 ark med 500-arks pappersmagasin och 100-arks kombimagasin
- 50-arks automatisk dokumentmatare med vändningsfunktion

Rekommenderade tillbehör



J7989G
HP högpresterande
seriell ATA EIO-hårddisk



Q7719A
HP 256 MB 100-stifts
DDR DIMM



Q3701A
HP LaserJet MFP tillbehör
för analog fax 300



J7972G
HP 1284B parallellt
EIO-kort



Q7549A
HP automatisk
duplexenhet för LaserJet

HP Kits

Q7833A
HP LaserJet
M5035/M5025 MFP
220V
skrivarunderhållssats



Q7834A
HP LaserJet M5035/M5025
MFP 500-arksfack med skåp



Q7835A
HP LaserJet M5035/M5025
MFP integrerat 3x500-arksfack

HP Kits

Q7842A
HP LaserJet M5035/M5025
MFP ADF underhållssats



J7960G
HP Jetdirect 625n intern
printserver (EIO,
10/100/1000TX)



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
intern printserver (EIO,
10/100/1000TX)

Drifts- och garantispecifikationer

| | |
|--------------------|--|
| Driftsmiljö | Drifttemperatur: 15 till 35 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 35 °C. Luftfuktighet vid drift: 20 till 80% relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 25 till 75% relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 13 till 38° C. Luftfuktighet vid förvaring: 20 till 80% relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: ljudstyrka: LwAd 6,6 B (A) (vid utskrift med 25 sidor/min). Ljudtryck: LpAm 51 dB(A) (utskrift), 56 dB(A) (kopiering eller skanning) |
| Certifikat | CISPR 22: 1993/EN 55022: 1994 klass A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC titel 47 CFR, del 15 klass B/ICES-003, utgåva 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC-direktivet 89/336/EEG och lågspänningsdirektivet 73/23/EEG, och har således CE-märkning. Reglerande normer: Argentina (TUV S-märkning Rs.92/98/Ds.1009/98), Australien (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 nr 60950-1-03), Kina (GB4943), Tjeckien (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), EU (CE-märkning lågspänningsdirektivet 73/23/EEG), Tyskland (TUV-EN60950-1; IEC 60825-1), Ungern (MEEHEC 60950-1; IEC 60825-1), Litauen (LS-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Ryssland (GOST-R50377), Slovakien (IEC 60950-1; IEC60825-1), Slovenien (SQHEC 60950-1; EN60825-1), Sydafrika (IEC 60950-1; IEC60825-1), USA (UL-UL 60950-1; FDA-21 CFR kapitel 1 avsnitt J för laser), laser/LED-produkt av klass 1. ENERGY STAR: Ja |
| Garanti | Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag med kostnadsfri telefonsupport under garantiperioden |

Beställningsinformation



HP LaserJet M5025 MFP (Q7840A)

HP LaserJet 5025 MFP (inkluderar skrivarmotor, skanner, ADF, 40 GB hårddisk och kontrollpanel), strömsladd, 15 000-sidors tonerkasset, inlägg för kontrollpanel, starthandbok, väggaffisch, CD med skrivardrivrutiner

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör

| | |
|---------------|--|
| J7989G | HP högpresterande seriell ATA EIO-hårddisk |
| Q7719A | HP 256 MB 100-stifts DDR DIMM |
| Q3701A | HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 300 |
| J7972G | HP 1284B parallellt EIO-kort |
| Q7549A | HP automatisk duplexenhet för LaserJet |
| Q7833A | HP LaserJet M5035/M5025 MFP 220V skrivarunderhållssats |
| Q7834A | HP LaserJet M5035/M5025 MFP 500-arksfack med skåp |
| Q7835A | HP LaserJet M5035/M5025 MFP integrerat 3x500-arksfack |
| Q7842A | HP LaserJet M5035/M5025 MFP ADF underhållssats |

Förbrukningsartiklar

| | |
|---------------|--|
| Q7570A | HP LaserJet Q7570A tonerkasset, svart med smart utskriftsteknik 15 000 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752 |
|---------------|--|

Anslutning

| | |
|---------------|--|
| J7960G | HP Jetdirect 625n intern printserver (EIO, 10/100/1000TX) |
| J7961G | HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec intern printserver (EIO, 10/100/1000TX) |

Service och support

| | |
|-----------------|---|
| UE719A/E | HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 3 år |
| UE999A/E | HP Care Pack, 13x5 på plats inom 4 timmar samma dag, 3 år |
| UF002PE | HP Care Pack, efter garantitiden, på plats nästa arbetsdag, 1 år |
| UF004PE | HP Care Pack, efter garantitiden, 13x5 på plats inom 4 timmar samma dag, 1 år |
| UE720E | HP Care Pack, på plats inom 4 timmar nästa arbetsdag, 4 år |
| UE721E | HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 5 år |
| U2014A/E | HP Care Pack, installation och nätverkskonfiguration |

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

Tekniska specifikationer

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------|---|
| Utskriftsteknik | Laserutskrifter i svartvitt | | | |
| Utskriftshastighet | A3: Upp till 13 sidor/min. A4: Upp till 25 sid/min. Första sidan ut i svart: Mindre än 10 sek | | | |
| Processor | 460 MHz. MIPS inbyggt i egen HP ASIC | | | |
| Minne | 256 MB. Utbyggbart till 512 MB genom en 100-stifts DDR DIMM-plats. Hårddiskkapacitet: Standard, 40 GB | | | |
| Skriv ut | Kvalitet | HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi, 170 lpi | | |
| | Upplösning | Upp till 1200 x 1200 dpi | | |
| | Skrivarspråk | HP Postscript nivå 3-emulering, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4 | | |
| | Ekonomiska utskrifter | Ekonomiläge (sparar upp till 50 % toner vid 600 dpi), direktuppvärmningsteknik gör att skrivaren omedelbart går tillbaka till energisparläge efter varje utskriftsjobb (sparar ström), dubbelsidig utskrift som tillval och utskrift av flera sidor på ett ark (sparar papper) | | |
| | Kapacitet | Upp till 200000 sidor per månad | | |
| | Utskriftsmarginaler (mm) | Högst upp: 2 mm. Vänster: 2 mm. Höger: 2 mm. Längst ned: 2 mm | | |
| Faxa | Faxminne | Beroende på mängden ledig diskutrymme | | |
| Digital sändning | Filformat | PDF, JPG, TIFF, MTIFF | | |
| | Installation | Via HP Jetdirect inbyggda nätverksfunktioner, HP Jetdirect interna printserver, HP Jetdirect externa printserver, HP trådlösa printserver och HP anslutningskort | | |
| Skanna | Typ | Flatbädd, automatisk dokumentmatare. Färgskanning: Ja | | |
| | Skanningsupplösning | Optisk: Upp till 600 dpi. Utökad: Upp till 600 dpi | | |
| | Gråskalenivåer | 256 | | |
| | Skanningsbar yta | Största medieformat: 29,7 x 42,0 cm | | |
| | Marginaler för skannade dokument | Vänster: 5 mm. Högst upp: 6 mm. Höger: 5 mm. Längst ned: 6 mm | | |
| Kopiera | Kopieringshastighet | Upp till 25 kopior/min | | |
| | Kopieringsupplösning | Upp till 600 x 600 dpi | | |
| | Flera kopior | Upp till 1000 | | |
| | Förminskning/förstoring | 25 till 400 % | | |
| Mediekapacitet | Inmatning: | Kapacitet | Vikt | Format |
| | Fack 1 | Ark: 100, kuvert: 10 | 60 till 199 g/m ² | 67,2 x 127 mm vykort, A5, A4, A3, B4, B5, EXE, LTR, LGL, LGR, 76 x 127 mm till 312 x 469,9 mm |
| | Fack 2 | Ark: 250 | 60 till 120 g/m ² | A4, B4, B5 LTR, LGL, EXE, A5, 215,9 x 330,2 mm |
| | Fack 3 | Ark: 250 | 60 till 120 g/m ² | A4, B4, B5, LTR, LGL, EXE, A5, A3, LGR, 215,9 x 330,2 mm |
| | ADF | Ark: 50 | 60 till 120 g/m ² | |
| | Utmatning: | Ark: Upp till 250. Kuvert: Upp till 25. OH-film: Upp till 200 | | |
| | Duplexutskrift: | Automatisk (tillval) | | |
| Medietyper | Papper (vanligt, foto, banderoll), kuvert, etiketter, kort (indexkort, gratulationskort), OH-film | | | |
| Gränssnitt och anslutningar | HP Jetdirect Fast Ethernet inbyggd printserver, Foreign Interface Harness (FIH), USB-port (kompatibel med USB 2.0) av typ A, USB-port (kompatibel med USB 2.0) av typ B, ledig EIO-kortplats, analog fax som tillval. Tillval: HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver J7961A, HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet printserver J7960A, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet printserver J7934A, HP Jetdirect ew2400 802.11g trådlös printserver J7951A, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet printserver J7942A, HP Jetdirect 175x Fast Ethernet printserver J6035D, HP:s högpresterande seriell ATA-hårddisk J7989G, HP 1284B parallellkort J7972G, HP Jetdirect anslutningskort J4135A, HP bt450 Bluetooth trådlös skrivare- och PC-adaptör Q6398A, HP bt400 Bluetooth trådlös skrivareadappter Q6399A | | | |
| Passar följande operativsystem | Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 och senare. Tillval: Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Server 2003; Mac OS 10.2 och senare. De senaste programmen och drivrutinerna är tillgängliga för HP LaserJet M5035 MFP från HP:s webbplats på http://www.hp.com/support/ljm5035mfp | | | |
| Lägsta systemkrav | 133 MHz processor eller högre, 64 MB RAM, 40 MB tillgängligt hårddiskutrymme, USB- eller nätverksportanslutning. Mac OS 10.2 och senare, 128 MB RAM, 25 MB tillgängligt hårddiskutrymme, nätverks- eller USB-port | | | |
| Standardprogramvara | Drivrutiner på webben: Utskriftssystem, endast PCL 6-drivrutin, endast PCL 5-drivrutin, endast PS-drivrutin, WJA-applet, UPD PCL 5, UPD PS, programvaran HP Easy Printer Care, PC-faxdrivrutin | | | |
| Kontrollpanel | 4 jobbstyrningsknappar, numeriskt tangentbord med 13 tangenter, grafiskt fönster med pekfunktion, 3 statuslampor, 1 kontrastreglage | | | |
| Strömförsörjning | Krav: Inspänning: 115 till 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220 till 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Energiförbrukning: Max 0,1 W (frånslagen), max 24 W (energiparläge), max 280 W (vänteläge), max 600 W (utskrift), 1265 watts maximum (kopiering) | | | |
| Ytermått (b x d x h) | Utan emballage: 610 x 571 x 584 mm. Med emballage: 766 x 721 x 852 mm | | | |
| Vikt | Utan emballage: 55 kg. Med emballage: 61,1 kg | | | |

<http://www.hp.se>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HPs produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 10/06 4AA0-5299SV2

