



Förstärk din arbetsgrupp med HP LaserJet P2050-skrivarserien. Skapa högkvalitativa dokument med 1200 dpi, vid höga utskriftshastigheter på 33 sid/min. Prestandafunktionerna omfattar utökningsbart minne, automatisk dubbelsidig utskrift och Gigabit-nätverksfunktioner.



HP LaserJet P2055d skrivare



HP LaserJet P2055dn skrivare

**Idealisk för små arbetsgrupper på 1-3 användare (P2055d) och 1-8 användare (P2055dn) på små och medelstora företag och i storföretagsmiljöer som behöver en snabb, tillförlitlig, utrymmessnål svartvit skrivare för enkel framställning av högkvalitativa affärsdokument.**

**Få mer gjort på kortare tid med denna högpresterande svartvita HP LaserJet.**

Skriv ut med hastigheter på upp till 33 sid/min A4 och snabb utskrift av första sidan från energisparläge med direktstartteknik utan väntetid. Spara tid och papper med praktisk automatisk dubbelsidig utskrift<sup>1</sup>. Bearbeta komplexa utskriftsjobb snabbt och korrekt med en processor på 600 MHz och utökningsbart minne. Dela skrivare på ett tillförlitligt sätt och utnyttja skrivaresurserna effektivt med höghastighetsanslutning via inbyggda Gigabit-nätverksfunktioner<sup>2</sup>. Anslut enkelt skrivaren till datorn via Hi-Speed USB 2.0-porten.

**Förbättra utskriftshandlingen och skapa utskrifter med professionell kvalitet med denna kompakta skrivare.**

Professionell kvalitet med äkta 1200 dpi upplösning för skarp text, fina linjer och tydliga bilder, varje gång du skriver ut. Justerbara pappersmagasin hjälper dig att enkelt skriva ut olika typer av svartvita dokument i alla storlekar från A6 till A4 (från alla magasin). Spara värdefull plats på skrivbordet och få bekväm tillgång till skrivaren tack vare dess smidiga och kompakta design. HP LaserJet allt-i-ett-tonerkassetten har en enkel utformning och ger konsekvent mycket bra resultat.

**Dra nytta av att skrivaren är enkel att installera, enkel att använda och att underhållet är krångelfritt.**

Navigering görs intuitivt med LCD-kontrollpanelen. Upplev färre avbrott med ett pappersmagasin för 250 ark, ett kombimagasin för 50 ark och ett tillvalsmagasin för 500 ark. Beställ förbrukningsartiklar på ett bekvämt sätt med HP SureSupply<sup>3</sup>. HP Web Jetadmin ger åtkomst till skrivarstatus, varningar, konfigurationsinställningar med mera. HP Universal Print Driver gör skrivaren enklare att använda och ökar produktiviteten. Med interaktiv intelligens inbyggd i HP-tonerkassetten ges varningar när förbrukningsmaterialet håller på att ta slut, vilket förenklar hanteringen.

<sup>1</sup> Automatisk dubbelsidig utskrift är standard på alla modeller

<sup>2</sup> Med P2055dn-modellen

<sup>3</sup> Programfunktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder  
Mer information finns på [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply)

## Tekniska specifikationer

<b>Utskriftsteknik</b>	Laser		
<b>Utskriftshastighet</b>	A4 svart: Upp till 33 sid/min Första sidan utskrivna svart: < 8,0 sek (från "klar") Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.		
<b>Processor</b>	600 MHz, Feroceon ARM dubbel-CPU		
<b>Minne</b>	<b>P2055d:</b> 64 MB; <b>P2055dn:</b> 128 MB; <b>P2055d:</b> Utbyggbar till 320 MB genom 1 ledig 144-stifts DIMM-plats; <b>P2055dn:</b> Utbyggbar till 384 MB genom 1 ledig 144-stifts DIMM-plats;		
<b>Utskriftsupplösning</b>	Upp till 1200 x 1200 dpi		
<b>Utskriftskvalitet</b>	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200		
<b>Skrivarspråk</b>	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP-emulering av PostScript nivå 3 med automatisk språkväxling		
<b>Ekonomiutskrift</b>	Ekonomiläge (sparar toner), automatisk dubbelsidig utskrift (sparar papper)		
<b>Teckensnitt/fonter</b>	45 skalbara TrueType-teckensnitt och 35 Postscript		
<b>Utskriftskapacitet (per månad, A4)</b>	Upp till 50000 sidor		
<b>Rekommenderad sidvolymer per månad</b>	750 till 3 000		
<b>Utskriftsmarginaler</b>	högst upp: 4 mm, vänster: 4 mm, höger: 4 mm, längst ned: 4 mm		
<b>Mediekapacitet</b>	<b>Inmatning</b>	<b>Kapacitet</b>	<b>Vikt</b>
	Magasin 1	ark: 50, kuvert: 5, ark med OH-film: 75	60 till 163 g/m <sup>2</sup> (rak pappersbana för specialmedier)
	Magasin 2	ark: 250	60 till 120 g/m <sup>2</sup> (standardutmatningsfack)
	Magasin 3 (Tillval)	ark: 500	60 till 120 g/m <sup>2</sup> (standardutmatningsfack)
	<b>Utmatning:</b>	Ark: Upp till 150. Kuvert: Upp till 5. OH-film: Upp till 75	
	<b>Duplexutskrift:</b>	Automatisk (standard), A4, 60 till 105 g/m <sup>2</sup>	
<b>Medietyper</b>	Papper (bond, lätt, tungt, vanligt, återvunnet, grovt), kuvert, etiketter, kort, OH-film, tungt material		
<b>Gränssnitt och anslutningar</b>	<b>P2055d:</b> Hi-Speed USB 2.0; <b>P2055dn:</b> Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX;		
<b>Passar följande operativsystem</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; UNIX®; Linux		
	Tillval: Microsoft® Windows® 2000 (endast drivrutiner), XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (endast drivrutiner), Server 2003; Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; UNIX; Linux, De senaste drivrutinerna och programmen finns på HPs LaserJet-webbplats för support, <a href="http://www.hp.com/support/lj2050series">http://www.hp.com/support/lj2050series</a>		
<b>Passar följande nätverksoperativsystem</b>	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64-bitars, XP 64-bitars; Windows Vista®, 64-bitars (endast för Microsoft® IPv6 som stöds av Windows Vista®); Apple OS X v10.2 och senare; RED HAT Linux 7.x och senare; SUSE Linux 8.x och senare; Citrix® MetaFrame® Server, Tillval: Microsoft® Windows® 2000 (endast drivrutiner), XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (endast drivrutiner), Server 2003; Windows Vista®, x64 (endast drivrutiner); Novell®; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; Linux; Unix®		
<b>Lägsta systemkrav</b>	Microsoft® Windows® 2000, (endast drivrutiner), XP Home, XP Professional, Server 2003; Linux; 512 MB RAM; 350 MB ledigt hårddiskutrymme; Windows Vista®, 32/64: 512 MB RAM, 350 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet, USB-port, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; 256 MB RAM, 150 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet, USB-port		
<b>Programvara</b>	HP-skrivarprogramvara på CD-ROM: installationsprogram/avinstallationsprogram, drivrutiner (HP PCL 6), HP Toolbox för diagnostisk status och konfiguration, HP Embedded Web Server, hjälp, dokumentation		
<b>Kontrollpanel</b>	2-radars 16-teckens LCD-display på frontpanelen, 5 knappar (uppåt/retur, nedåt/retur, vänster, höger, avbryt), 2 lysdioder (varning, klar)		
<b>Skrivarhantering</b>	HP toolbox, HP Embedded Web Server, skrivardrivrutiner		
<b>Strömförsörjning</b>	Krav: Inspänning 220 till 240 V ~ (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz). Förbrukning: 570 W (aktiv/utskrift), 8 W (klar/viloläge), 0,4 W (avstängd); Typisk elförbrukning: 2,233 kWh/vecka		
<b>Ytermått (b x d x h)</b>	Utan emballage: 365 x 368 x 268 mm Med emballage: 481 x 330 x 465 mm		
<b>Vikt</b>	Utan emballage: 10,7 kg I förpackning: 13,1 kg		
<b>Driftsmiljö</b>	Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 17,5 till 25 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: -20 till 60 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka : lwaD6,8 B(A) (aktiv/utskrift), ohörbar (klar). Ljudtryck: LpAm 55 dB (A) (aktiv/utskrift), ohörbar (klar)		
<b>Produktgodkännanden</b>	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationell), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-listad (USA/Kanada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Klass 1 laser/lysdiod) GB4943-2001, lågspänningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna		
<b>Säkerhetshantering</b>	Brandvägg, åtkomstkontrollista, lösenordsskyddad EWS, SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS), stöd för certifikat, 802.1X-autentisering (EAP-TLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST)		
<b>Garanti</b>	Ett års begränsad maskinvarugaranti med retur till auktoriserat servicecenter. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.		

## Beställningsinformation

<b>CE457A</b>	HP LaserJet P2055d-skrivare, förinstallerad HP LaserJet svart tonerkassett (CE505A) med upp till 2 300 sidors kapacitet (enligt ISO/IEC 19752), startguide, CD (användarhandbok, skriivarprogramvara), strömsladd
<b>CE459A</b>	HP LaserJet P2055dn skrivare Som CE457A plus inbyggda HP Jetdirect Gigabit Ethernet-nätverksfunktioner
<b>Tillbehör</b>	
<b>CE464A</b>	HP LaserJet 500-arks pappersmagasin
<b>Förbrukningsartiklar</b>	
<b>CE505A</b>	HP LaserJet CE505A svart tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 2 300 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752*
<b>CE505X</b>	HP LaserJet CE505X svart tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 6 500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752*
<b>Anslutning</b>	
<b>Q6264A</b>	HP Hi-Speed USB-kabel (6 fot/1,8 m)
<b>Q6275A</b>	HP USB-adaptör för nätverksutskrift
<b>J7988G</b>	HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 printserver
<b>J7942G</b>	HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet-printserver
<b>J7951G</b>	HP Jetdirect ew2400 802.11g trådlös printserver
<b>Minne</b>	
<b>CB420A</b>	HP 32 MB DDR2 144-stifts DIMM
<b>CB421A</b>	HP 64 MB DDR2 144-stifts DIMM
<b>CB422A</b>	HP 128 MB DDR2 144-stifts DIMM
<b>CB423A</b>	HP 256 MB DDR2 144-stifts DIMM
<b>CB456A</b>	Kombinerad 8 MB Flash/64 MB DDR2 144-stifts DIMM
<b>Service och support</b>	
<b>UK923E</b>	HP Care Pack, retur till företaget, 2 år
<b>UK924E</b>	HP Care Pack, retur till företaget, 3 år
<b>UK928E</b>	HP Care Pack, utbyte nästa arbetsdag, 2 år
<b>UK929E</b>	HP Care Pack, utbyte nästa arbetsdag, 3 år
<b>UK931E</b>	HP Care Pack, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 2 år
<b>UK932E</b>	HP Care Pack, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 3 år
<b>UK933PE</b>	HP Care Pack, efter garantin, retur till företaget, 1 år
<b>UK935PE</b>	HP Care Pack, efter garantin, utbyte nästa arbetsdag, 1 år
<b>UK936PE</b>	HP Care Pack, efter garantin, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 1 år
En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>	

<http://www.hp.se>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 11/08 4AA2-1750SVE

