



 Lexmark™

CX421adn

Tillförlitlighet. Säkerhet. Produktivitet.



CX421adn



Lexmark CX421adn

Lexmark CX421adn kombinerar tillförlitlig, produktiv och säker multifunktionsprestanda i ett litet format med utskriftshastighet på upp till 23 sidor per minut*. Skrivaren ger tillförlitlig hantering av olika materialtyper och format, samt att den erbjuder en mängd verktyg som hjälper dig att både minska tonerförbrukningen och få korrekt färgutskrift.



Redo när du är det

- ▶ En 1,2 GHz-processor med fyra kärnor och 1 GB minne ger utskrift på upp till 23 sid/min*.
- ▶ Skanna upp till 47 sidor per minut.
- ▶ Stålräm och robust design håller för hög belastning och i krävande miljöer.
- ▶ Fixeringsenhet med lång livslängd och bildkomponenter ökar drifttiden.
- ▶ Unison™-tonerutbyteskassetter räcker till upp till 5 000 sidor i färg och 8 500 sidor i svart**.
- ▶ Fortsätt skriva ut i svart om färgtonern tar slut.

Färg som ser till att spara

- ▶ PANTONE® -kalibrering, inbäddade färgprovssidor och Lexmark Colour Replacement skapar korrekta och proffsiga färgutskrifter internt.
- ▶ Spara toner med en uppsättning verktyg som gör att du kan välja när och hur mycket färg som skrivs ut.

Inmatning som fungerar

- ▶ Tillförlitlig, flexibel mediehantering har stöd för kartong, små material och kuvert från huvudfacket eller en praktisk matare av enskilt ark.
- ▶ Standardinmatningskapacitet på 251 ark kan växa till 901.

Interagera med lätthet

- ▶ Via den 6 cm stora LCD-färgskärmen kan du konfigurera, använda och övervaka viktig systeminformation.
- ▶ Via USB-porten på framsidan kan du skriva ut från populära filformat utan dator.
- ▶ Kompakt utformning gör enheten lättplacerad.
- ▶ Anslut via Ethernet, USB eller enklare alternativ för mobila utskrifter.

Komplett säkerhetsutbud

- ▶ Lexmarks hela utbud av säkerhetsfunktioner hjälper till att skydda din information - i dokumentet, på enheten och i nätverket.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab gav Lexmark den prestigefyllda BLI PaceSetter-utmärkelsen i kategorin Document Imaging Security***.



Med tanke på planetens bästa

- ▶ Energisparande funktioner ger minskad strömförbrukning vid aktiv användning eller viloläge.
- ▶ Dubbelsidig utskrift som standard sparar papper.
- ▶ Återvinn kassetter genom prisbelönta Lexmarks program för insamling av kassetter (LCCP).

*Utskrifts- och kopieringshastigheterna har uppmätts enligt ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.
** Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten kan variera avsevärt beroende på många faktorer. Mer information finns på www.lexmark.com/yields.
***Utmärkelsen är baserad på data från Västeuropa

Lexmark CX421adn



- 1 CX421adn med 6 cm LCD-skärm
462 × 442 × 556 mm
- 2 Dubbelt 650-arksfack
133 × 424 × 416 mm

Justerbart skrivarställ (visas inte)
521 × 653 × 625 mm
Vridbar hurts (visas inte)
263 × 476 × 600 mm

-  Standard
-  Tillval

Anmärkning 1: Stöder ett extrafack.

Anmärkning 2: Alla måtvärden visas som höjd x bredd x djup. Mer information om de konfigurationer som stöds finns i kompatibilitetsguiden för skrivare, tillval och stativ på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2019 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple, Inc. Google Cloud Print är ett varumärke som tillhör Google Inc. MOPRIA®, Mopria®-logotypen™ och Mopria® Alliance-logotypen är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. PANTONE®, PANTONE® Goe™ och övriga varumärken för Pantone, Inc. tillhör Pantone, Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Produktspecifikationer		Lexmark CX421adn
Skrivare		
Skärm	2,4-tums (60 mm) LCD-färgskärm	
Utskriftshastighet: Upp till ⁶	Svartvitt: 23 sid/min / Färg: 23 sid/min	
Tid till första sidan: så snabb som	Svartvitt: <11.7 sekunder / Färg: <11.7 sekunder	
Upplösning	Svartvitt: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / Färg: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)	
Minne	Standard: 1024 MB / Maximalt: 1024 MB	
Hårddisk	Ej tillgänglig	
Rekommenderad sidvolym per månad ²	800 - 6500 Sidor	
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till ³	75000 sidor per månad	
Kopiering		
Kopieringshastighet: Upp till ⁶	svartvitt: 23 sid/min / färg: 23 sid/min	
Tid för första kopia: så snabb som / Tid till första kopia: så snabbt som	svartvitt: 12.5 sekunder / färg: 13 sekunder	
Skanning		
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbed scanner with ADF / RADF (vändande duplex)	
A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till	dubbelsidig: 21 / 23 Sidor per minut / dubbelsidig: 13 / 14 Sidor per minut	
A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till	svartvitt: 47 / 50 Sidor per minut / färg: 30 / 32 Sidor per minut	
Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning: Upp till	ADF: 50 ark på 75 g/m ²	
Faxing		
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps Kbps	
Tillbehör⁷		
Tonerkassettkapacitet (upp till) ¹	Färg (CMY) patroner 1 400 -sidor, Svart bläckpatron 2.000 -pages, Tonerkassetter Färg (CMY) Extra High Yield 5000 -sidor, Tonerkassetter Svart Extra Hög Yield 8 500 -sidor	
Trummans kapacitet är beräknad: upp till ⁵	40,000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning	
Tonerkassetter som ingår vid leverans ¹	Tonerkassetter (start) färg (CMY) Return Program 1 400 sidor, Tonerkassetter (start) svart Return Program 2 000 sidor	
Pappershantering		
Ingår pappershantering	250 arks inmatning, 150 arks utmatningsfack, Inbyggd duplexenhet, Manuell arkmatare 1 ark	
Valfritt pappershantering	650-arks duotack	
Pappersinmatningskapacitet: Upp till	Standard: 250+1 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 900+1 ark på 75 g/m ²	
Pappersutmatningskapacitet: Upp till	Standard: 150 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 150 ark på 75 g/m ²	
Hanterade mediatyper	Card Stock, Paper Labels, Plain Paper, Vinyetiketter, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Hanterade mediastorlekar	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki-kort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio, A6	
Allmänt⁴		
Standardportar	Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A)	
Extra nätverksportar	Marknet N8372 WiFi Option	
Ljudnivå i drift	Utskrifts: 48 dBA / Kopiator: 54 dBA / Skanner: 54 dBA	
Driftsmiljö	Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Höjd: 0 - 3048 meter, Temperatur: 10 till 32°C	
Garanti	Ett års reparation på plats, nästa företagsdag	
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt	462 x 442 x 556 mm / 26.8 kg	

All information i denna broschyr kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

¹ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kassetter ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798.

² "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kund användning. ³ "Maximal månadsatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner. ⁴ Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/printerlicense för detaljer. ⁵ Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet. ⁶ Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ Produktfunktionerna är endast utrustade med ersättningspatroner avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information.